



Switch distribución de fibra hasta 23 Tbps de Capacidad, 20 puertos SFP+ 10G, 4 Puertos SFP28 25G y 2 puertos QSFP+ 40G

SKU: RG-S6120-20XS4VS2QXS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$21,524.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 3 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo y configuración remota </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios sugeridos (No Incluidos)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de poder RGPA150IF <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de consola RJ45-DB9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador USB-DB9 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1pz Switch RGS612020XS4VS2QXS <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía rápida de instalacion <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería y montaje para instalacion en rack </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05); margin-bottom: 15px;'> <strong style='font-size: 24px; color: inherit;'>NOTA: Fuentes no incluidas </div> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Switch con capacidad de 2 fuentes para redundancia:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RG-PA150I-F para 150W (require mínimo 1 pieza) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 23 Tbps para alta densidad de tráfico de datos
Característica 2	20 puertos SFP+ 10G para conectividad de alta velocidad
Característica 3	4 puertos SFP28 25G para enlaces de transmisión ultrarrápida
Característica 4	2 puertos QSFP+ 40G para backbone de red de alto rendimiento
Característica 5	Monitoreo y configuración remota para gestión centralizada
Característica 6	Diseño modular con soporte para 2 fuentes de poder redundantes