



Switch Easy Smart PoE+, 16 puertos 10/100/1000Mbps, 8 puertos PoE+, 150W

SKU: TL-SG1016PE Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$2,885.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen y descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 589px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSG1016PE/141315-tl-sg1016pe(un)2.0-01_normal_1579598351405e.jpg' alt='Switch Easy Smart PoE+ TL-SG1016PE'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>16 puertos 10/100/1000Mbps RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Con 8 puertos PoE+, los datos y la alimentación se transmitirán por un único cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Suministro eléctrico total vía PoE hasta 150W, 30W por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con dispositivos IEEE 802.3af /at, ampliando las redes domésticas y de oficina <li style='margin-bottom: 5px;*>Sencilla puesta a punto de la Red con conectividad plug-and-play <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión centralizada de todos los switches Easy Smart con la Utilidad de Configuración Easy Smart <li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://www.tp-link.com/es/solution/poe/'>Obtenga más información sobre la tecnología TP-Link PoE </div> </div> <!-- Secciones de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: compatible con 802.3af /at <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE: 8 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Suministro PoE total: 150 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos RJ45: 16 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Negociación automática: Auto MDI / MDIX <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Conmutación: 32 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de Reenvío de Paquetes: 23.8 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla de Direcciones MAC: 8K <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frame: 9 KB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 294 x 180 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Potencia: 14.72 W con no PD conectado, 131.42 W con 150 W PD conectado <li style='margin-bottom: 5px;*>Max Heat Dissipation: 50.22 BTU/h (con no PD conectado), 448.41 BTU/h (con 150 W PD conectado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje en bastidor <li style='margin-bottom: 5px;*>Patas de goma </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos y energía por cable único
Característica 2	30W por puerto PoE+ individual
Característica 3	Gestión centralizada de múltiples switches
Característica 4	Negociación automática MDI/MDIX
Característica 5	Jumbo frame hasta 9KB para tráfico intensivo
Característica 6	Puesta en marcha plug-and-play simplificada