



## Switch EdgeMAX administrable de 24 puertos Gigabit con PoE+/PoE Pasivo 24V + 2 Puertos SFP, 250 W

SKU: ES-24-250W    Marca: UBIQUITI    Categoría: Switches PoE

\$12,695.09

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP Gigabit</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 38.69 Millones de paquetes por segundo (Mpps)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Fabric: 52 Gbps</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pasivo 24V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 250 W</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (Web UI)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SNMP v1, v2 y v3</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MAC Addresses: 16,384</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instancias MSTP: 4</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>LAGSS: 6</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ACL's: 100 con 10 reglas por puerto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Queues: 8</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Capa 2</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Snooping</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>IGMP Snooping</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Port Mirroring</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>TACACS+</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Capa 3</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático: Hasta 16 rutas</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación AC: 100-240 VAC, 50-60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 43.7 x 285.4 x 485 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.8 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -5 a 40° C</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack, soportes y tornillos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Características de clase empresarial</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>EdgeSwitch® es compatible con un amplio conjunto de funciones y protocolos de Capa 2 y también proporciona la capacidad de enrutamiento estático de Capa 3.</p> <p style='text-align: center; margin: 0;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; max-width: 331px; margin: 0 auto;' src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/edgeswitch-feature-layer-3.jpg' alt=''/></p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de usuario Avanzada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>La interfaz de usuario completa es fácil de aprender y permite configurar y monitorear en una interfaz Web.</p> <p style='text-align: center; margin: 0;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; max-width: 331px; margin: 0 auto;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiatz/UBNT/EdgeSwitch/Web%20UI.png' alt=''/></p> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión multiplataforma con GUI, CLI, SNMP v3 y SSH |
| Característica 2 | Commutación no bloqueante de 52 Gbps de capacidad   |
| Característica 3 | Soporte para 16,384 direcciones MAC en tabla        |
| Característica 4 | Ruteo estático con hasta 16 rutas de capa 3         |
| Característica 5 | Seguridad reforzada con DHCP snooping y TACACS+     |
| Característica 6 | Agregación de enlaces con hasta 6 grupos LAG        |