



SKU: S620-24T16X8Y2CZ Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$29,956.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

Main Product Info

Los switches Huawei eKit S620-16X8Y2CZ ofrecen una variedad de puertos, como GE 10GE, 40GE y 100GE, lo que permite una implementación de red flexible y de alto ancho de banda. Este switch ofrece un control de seguridad diversificado, avanzados, mayor rendimiento y capacidades de procesamiento de servicios ampliadas. Por lo tanto, se puede utilizar ampliamente como switch de agregación en redes grandes y medianas.

Specifications Cards

Main Features Card

Forwarding Rate: 1,167 Mpps

VLANs Soportadas: 4,096

Capa 3

Physical and Electrical Features

Dimensions: 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm

Materia de la carcasa: Metal

Alimentación: 90 V AC a 290 V AC; 50 Hz to 60 Hz

Consumo: 127 W

Temperatura de operación: -5 a +55 °C

Humedad de operación: 5 a 95% sin condensación

Protección: contra sobretensiones del puerto de servicio [kV]

Modo de protección: 6 kV

Advanced Features

STP / RSTP / MSTP

L2/L3

Gestión

Interfaz web, CLI, APP o Nube SNC

STP / RSTP / MSTP

Paquete Contents Card

Contenido del paquete

Switch S620-24T16X8Y2CZ

Cable de corriente

Kit para montaje en rack

Gomas antiderribe

Tornillos

Cable para aterizar

Fuente adicional para hacer redundancia

Additional Info Sections

Main Product Info

Los switches Huawei eKit S620-16X8Y2CZ ofrecen una variedad de puertos, como GE 10GE, 40GE y 100GE, lo que permite una implementación de red flexible y de alto ancho de banda. Este switch ofrece un control de seguridad diversificado, avanzados, mayor rendimiento y capacidades de procesamiento de servicios ampliadas. Por lo tanto, se puede utilizar ampliamente como switch de agregación en redes grandes y medianas.

Specifications Cards

Main Features Card

Forwarding Rate: 1,167 Mpps

VLANs Soportadas: 4,096

Capa 3

Physical and Electrical Features

Dimensions: 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm

Materia de la carcasa: Metal

Alimentación: 90 V AC a 290 V AC; 50 Hz to 60 Hz

Consumo: 127 W

Temperatura de operación: -5 a +55 °C

Humedad de operación: 5 a 95% sin condensación

Protección: contra sobretensiones del puerto de servicio [kV]

Modo de protección: 6 kV

Advanced Features

STP / RSTP / MSTP

L2/L3

Gestión

Interfaz web, CLI, APP o Nube SNC

STP / RSTP / MSTP

Paquete Contents Card

Contenido del paquete

Switch S620-24T16X8Y2CZ

Cable de corriente

Kit para montaje en rack

Gomas antiderribe

Tornillos

Cable para aterizar

Fuente adicional para hacer redundancia

Additional Info Sections

Main Product Info

Los switches Huawei eKit S620-16X8Y2CZ ofrecen una variedad de puertos, como GE 10GE, 40GE y 100GE, lo que permite una implementación de red flexible y de alto ancho de banda. Este switch ofrece un control de seguridad diversificado, avanzados, mayor rendimiento y capacidades de procesamiento de servicios ampliadas. Por lo tanto, se puede utilizar ampliamente como switch de agregación en redes grandes y medianas.

Specifications Cards

Main Features Card

Forwarding Rate: 1,167 Mpps

VLANs Soportadas: 4,096

Capa 3

Physical and Electrical Features

Dimensions: 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm

Materia de la carcasa: Metal

Alimentación: 90 V AC a 290 V AC; 50 Hz to 60 Hz

Consumo: 127 W

Temperatura de operación: -5 a +55 °C

Humedad de operación: 5 a 95% sin condensación

Protección: contra sobretensiones del puerto de servicio [kV]

Modo de protección: 6 kV

Advanced Features

STP / RSTP / MSTP

L2/L3

Gestión

Interfaz web, CLI, APP o Nube SNC

STP / RSTP / MSTP

Paquete Contents Card

Contenido del paquete

Switch S620-24T16X8Y2CZ

Cable de corriente

Kit para montaje en rack

Gomas antiderribe

Tornillos

Cable para aterizar

Fuente adicional para hacer redundancia

Additional Info Sections

Main Product Info

Los switches Huawei eKit S620-16X8Y2CZ ofrecen una variedad de puertos, como GE 10GE, 40GE y 100GE, lo que permite una implementación de red flexible y de alto ancho de banda. Este switch ofrece un control de seguridad diversificado, avanzados, mayor rendimiento y capacidades de procesamiento de servicios ampliadas. Por lo tanto, se puede utilizar ampliamente como switch de agregación en redes grandes y medianas.

Specifications Cards

Main Features Card

Forwarding Rate: 1,167 Mpps

VLANs Soportadas: 4,096

Capa 3

Physical and Electrical Features

Dimensions: 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm

Materia de la carcasa: Metal

Alimentación: 90 V AC a 290 V AC; 50 Hz to 60 Hz

Consumo: 127 W

Temperatura de operación: -5 a +55 °C

Humedad de operación: 5 a 95% sin condensación

Protección: contra sobretensiones del puerto de servicio [kV]

Modo de protección: 6 kV

Advanced Features

STP / RSTP / MSTP

L2/L3

Gestión

Interfaz web, CLI, APP o Nube SNC

STP / RSTP / MSTP

Paquete Contents Card

Contenido del paquete

Switch S620-24T16X8Y2CZ

Cable de corriente

Kit para montaje en rack

Gomas antiderribe

Tornillos

Cable para aterizar

Fuente adicional para hacer redundancia

Additional Info Sections

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apilamiento inteligente iStack para simplificar gestión de múltiples switches
Característica 2	Gestión gratuita en la nube sin costos de licenciamiento recurrentes
Característica 3	Puertos 10GE/25GE/100GE para escalabilidad en redes de alta densidad
Característica 4	Control de seguridad diversificado para protección de capa de acceso a core

