



Switch Empresarial, Administrable L2+, 24 Puertos Gigabit y 4 Puertos Uplink SFP 2.5G

SKU: RG-S2915-24GT4MS-L Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$5,832.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Key Specification</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fixed Service Ports: 24 x 10/100/1000BASE-T ports
4 x 1GE/2.5GE SFP ports <li style='margin-bottom: 5px;'>Management port: 1 x RJ45 console port <li style='margin-bottom: 5px;'>Switching capacity: 68 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 51 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacity of MAC address table: 16000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Power module: 1 x fixed power module <li style='margin-bottom: 5px;'>Fan module: x <li style='margin-bottom: 5px;'>Cooling mode: Natural cooling <li style='margin-bottom: 5px;'>Input power: Rated input voltage range: 100V AC to 240V AC, 50/60Hz
Max. input voltage range: 90V AC to 264V AC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Power consumption: 15.6W <li style='margin-bottom: 5px;'>Surge protection: 10 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensions (W x D x H): 440 mm x 220 mm x 43.5 mm (17.32 in. x 8.66 in. x 1.71 in.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperature: Operating temperature: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Storage temperature: -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Warranty: 3 years </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación de 68 Gbps sin cuellos de botella
Característica 2	4 puertos SFP 2.5G para agregación de enlaces
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 10 kV
Característica 4	Refrigeración pasiva sin ventiladores ni ruido
Característica 5	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes extensas
Característica 6	Consumo de solo 15.6 W para operación eficiente