Sin imagen disponible

# Switch gestionado / 12 puertos / 10G SFP+ / Non-blocking L2/L3 / Rack 19' (48.26 cm)

SKU: MXTX2012GXPA10 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

Garantía: 3 años

**$40,933.33**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Switch gestionado de alto rendimiento diseñado para despliegues empresariales que requieren agilidad operativa y capacidad de expansión. Integra tecnología de zero touch deployment que permite la configuración remota completa a través de la nube, eliminando la necesidad de presencia técnica en sitio durante la puesta en marcha. Su motor de automatización inteligente reconoce automáticamente el tipo de dispositivos conectados y aplica las políticas de red correspondientes sin intervención manual. La arquitectura non-blocking garantiza rendimiento óptimo tanto en capa 2 como en capa 3, mientras que su factor de forma compacto con accesorios para rack de 19' (48.26 cm) facilita la integración en centros de datos y gabinetes de telecomunicaciones.

Características principales

Zero touch deployment: instalación y configuración remota vía nube sin intervención local

Automatización inteligente que identifica dispositivos y asigna políticas de red automáticamente

Arquitectura non-blocking con rendimiento máximo en capas 2 y 3

Diseño compacto con kit de montaje en rack de 19' (48.26 cm) incluido

Escalabilidad probada para redes con alta densidad de dispositivos conectados

Interfaz de gestión intuitiva para administración centralizada de múltiples equipos

Especificaciones técnicas

Marca

Cambium Networks

Modelo

MXTX2012GXPA10

Familia

cnMatrix

Puertos

12 puertos 10G SFP+

Capas de conmutación

Capa 2 y Capa 3

Arquitectura

Non-blocking

Montaje en rack

19' (48.26 cm) - accesorios incluidos

Despliegue

Zero touch vía nube

Automatización

Identificación y asignación automática de políticas

Gestionabilidad

Interfaz centralizada multisitio

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Zero touch deployment vía nube sin intervención local** |
| Característica 2 | **Automatización inteligente de políticas por tipo de dispositivo** |
| Característica 3 | **Arquitectura non-blocking para rendimiento máximo en L2 y L3** |
| Característica 4 | **Diseño compacto con kit de montaje en rack de 19' incluido** |
| Característica 5 | **Escalabilidad para redes de alta densidad de dispositivos** |
| Característica 6 | **Interfaz intuitiva para gestión centralizada multisitio** |