



Switch Gigabit Administrable / 24 Puertos RJ45 / 4 Puertos SFP 1G / 56 Gbps / Sin Ventilador / Omada SDN

SKU: TL-SG3428 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$4,498.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2 diseñado para redes empresariales que requieren alto rendimiento y gestión centralizada. Integra 24 puertos RJ45 Gigabit para conectividad de dispositivos terminales y 4 puertos SFP 1G para uplinks de fibra óptica. La arquitectura Omada SDN permite administración unificada mediante controladoras en la nube OC300/OC200 o software Omada, facilitando la provisión, monitorización y mantenimiento de múltiples dispositivos desde una única interfaz. Capacidad de conmutación de 56 Gbps y reenvío a 41.66 Mpps garantizan transferencia sin cuellos de botella en entornos de alta densidad de tráfico. Diseño sin ventilador elimina puntos de fallo mecánicos y reduce el nivel sonoro para instalaciones en áreas de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos RJ45 Gigabit + 4 puertos SFP 1G + 1 puerto consola micro-USB/RJ45<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 56 Gbps / Reenvío de paquetes: 41.66 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla MAC: 16K entradas / Memoria de buffer: 12 Mbit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>QoS con 8 colas prioritarias / Link Aggregation LACP 802.3ad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte IPv4/IPv6 con 16 interfaces / sFlow y QinQ<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión centralizada: controladora en nube OC300/OC200, software Omada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de conmutación: 56 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Reenvío de paquetes: 41.66 Mpps<li style='margin-bottom: 6px;'>Tabla MAC: 16K<li style='margin-bottom: 6px;'>Memoria de buffer: 12 Mbit<li style='margin-bottom: 6px;'>8 colas prioritarias QoS<li style='margin-bottom: 6px;'>Link Aggregation LACP 802.3ad<li style='margin-bottom: 6px;'>sFlow y QinQ<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte IPv4/IPv6, 16 interfaces</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Ventilador: Sin ventilador (pasivo)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo máximo: 19.9 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 0 - 45°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Switch TL-SG3428<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de alimentación<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje en rack<li style='margin-bottom: 6px;'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada en nube con OC300, OC200 o software Omada
Característica 2	Calidad de servicio con 8 colas prioritarias para tráfico crítico
Característica 3	Link Aggregation LACP 802.3ad para alta disponibilidad de enlaces
Característica 4	Soporte dual IPv4/IPv6 con 16 interfaces de red configurables
Característica 5	Reenvío de paquetes a 41.66 Mpps para rendimiento empresarial
Característica 6	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina