



Switch Gigabit no administrable / 16 puertos 10/100/1000 Mbps / Rack o escritorio / 35.7 Mpps / 1.19 ft (0.36 m) de profundidad

SKU: TL-SG1016 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,389.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch gigabit no administrable de nueva generación incorpora tecnologías avanzadas de eficiencia energética que permiten expandir la capacidad de red con consumo reducido. El ajuste automático de energía según el estado de cada enlace optimiza el funcionamiento y limita la huella de carbono de la infraestructura. Su arquitectura sin bloqueo garantiza velocidad de cable en todos los puertos simultáneamente, mientras que el control de flujo IEEE 802.3x en full duplex previene la pérdida de paquetes en condiciones de alta carga. El diseño compacto ofrece flexibilidad de instalación tanto en armarios de rack como en entornos de escritorio, con materiales que cumplen la normativa RoHS de la UE para mayor seguridad ambiental.

Características principales

- Tecnología de eficiencia energética con ahorro de hasta 40%
- 16 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-negociables
- Arquitectura sin bloqueo y tasa de filtrado de 100%
- Control de flujo IEEE 802.3x para full duplex
- Cumplimiento RoHS con materiales no tóxicos

Diseño dual para montaje en rack o escritorio

Especificaciones técnicas

Throughput:	35.7 Mpps
Capacidad de switching:	32 Gbps
Tasa de filtrado:	100%
Arquitectura:	Sin bloqueo (non-blocking)
Puertos y conectividad:	16 x 10/100/1000 Mbps
Auto-negociación:	Sí
Auto-MDI/MDIX:	Sí
Control de flujo:	IEEE 802.3x full duplex
Eficiencia y normativas:	Ahorro energético: Hasta 40%
Tecnología Green Ethernet:	Ajuste automático por estado de enlace
Cumplimiento:	RoHS UE
Reciclabilidad empaque:	80%
Diseño versátil para montaje en rack o uso de escritorio	
Formato:	Escritorio o montaje en rack
Dimensiones:	Compacto para rack estándar
Características adicionales:	Sin ventilador (fanless) para operación silenciosa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético automático hasta 40% según estado de enlace
Característica 2	Arquitectura sin bloqueo con tasa de filtrado al 100%
Característica 3	Control de flujo IEEE 802.3x en modo full duplex
Característica 4	Cumplimiento RoHS con materiales seguros y no tóxicos
Característica 5	Diseño versátil para montaje en rack o uso de escritorio
Característica 6	Empaque 80% reciclable con enfoque de reducción de huella de carbono