



Switch Gigabit no administrable de 16 puertos 10/100/1000 Mbps para escritorio

SKU: TL-SG116 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,350.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de escritorio Gigabit de 16 puertos

Características destacadas

16 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000Mbps que admiten Auto-MDI/MDIX

La tecnología Green Ethernet ahorra consumo de energía

El control de flujo IEEE 802.3x proporciona transferencia de datos confiable

Carcasa de acero, diseño de escritorio o montaje en pared

Soporta 802.1p/DSCP QoS e IGMP Snooping

Plug and play, sin necesidad de configuración

Sección de especificaciones

Interface: 16 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX

Cantidad de Ventiladores: Fanless

Cerradura de Seguridad Física: Yes

Fuente de Alimentación Externa: External Power Adapter (Output: 12VDC / 1.0A)

Indicador LED: System Power, Link/Act indicators per port built into each RJ-45 port

Dimensiones (W X D X H): 11.26 x 4.4 x 1.0 in. (286*111.7*25.4 mm)

Consumo Máximo de energía: 10W(220V/50Hz)

Disipación Máxima de Calor: 34.12BTU/h

RENDIMIENTO

Tasa de Reenvío de Paquetes: 23.8Mpps

Tabla de MAC Address: 8K

Paquetes de Memoria de búfer: 4.1Mb

Jumbo Frame: 10KB

Características Avanzadas

Green Technology, 802.3X Flow Control, 802.1p/DSCP QoS, IGMP Snooping

Método de Transferencia: Store and Forward

Características Avanzadas

Green Technology, 802.3X Flow Control, 802.1p/DSCP QoS, IGMP Snooping

Método de Transferencia: Store and Forward

Certificación: CE, FCC, RoHS

Contenidos del Paquete

16-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch, Power Adapter, Installation Guide, Rubber Feet

Ambiente: Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F), Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Operating Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético inteligente con Green Ethernet
Característica 2	Transferencia confiable mediante control de flujo 802.3x
Característica 3	Operación silenciosa sin ventiladores mecánicos
Característica 4	Priorización de tráfico con QoS 802.1p/DSCP
Característica 5	Filtrado multicast optimizado con IGMP Snooping
Característica 6	Instalación inmediata Plug and Play sin configuración