



Switch Gigabit no administrable de 16 puertos 10/100/1000 Mbps para escritorio/rack

SKU: TL-SG1016D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,440.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de eficiencia energética de TP-LINK</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> Este Switch Gigabit TL-SG1016 de nueva generación cuenta con las últimas e innovadoras tecnologías de eficiencia energética que pueden ampliar en gran medida su capacidad de red con mucho menos consumo. Este ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el estado del enlace para limitar la huella de carbono de su red. También cumple con la DE RoHS de la UE, que prohíbe el uso de ciertos materiales peligrosos. Además, el 80% del material de embalaje puede ser reciclado. </p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>16 Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 35.7 Mpps </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40% <li style='margin-bottom: 5px;'>100% de tasa de datos de filtrado elimina todos los paquetes de error <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutación sin bloqueo hacia delante arquitectura y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación de 32 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta el puerto N-Way Auto-Negociación, de almacenamiento y reenvío <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de tamaño compacto para computadoras de escritorio, montaje en bastidor </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutador de 16 puertos Gigabit para montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Kits de montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Patas de goma </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: Máximo: 13.3W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W X D X H): 17.3*7.1*1.7 pulgadas (294*180*44 mm) </div> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético de hasta 40% con tecnología eficiente
Característica 2	Throughput sin bloqueo de 35.7 millones de paquetes por segundo
Característica 3	Compatibilidad automática MDI/MDIX sin cables cruzados
Característica 4	Cumplimiento RoHS con diseño sostenible y embalaje reciclable
Característica 5	Control de flujo IEEE 802.3x para transmisión full duplex estable
Característica 6	Autoaprendizaje de direcciones MAC para configuración plug-and-play