



Switch Gigabit no administrable de 24 puertos 10/100/1000 Mbps para escritorio/rack

SKU: TL-SG1024D Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$1,987.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnología de eficiencia energética de TP-LINK</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Este Switch Gigabit TL-SG1024D de nueva generación cuenta con las últimas e innovadoras tecnologías de eficiencia energética que pueden ampliar en gran medida su capacidad de red con mucho menos consumo. Éste ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el estado del enlace para limitar la huella de carbono de su red. También cumple con la DE RoHS de la UE, que prohíbe el uso de ciertos materiales peligrosos. Además, el 80% del material de embalaje puede ser reciclado.</p> </div> <!-- Sección de puertos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>24 Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput: 35.7 Mpps </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40% <li style='margin-bottom: 5px;*>100% de tasa de datos de filtrado elimina todos los paquetes de error <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Conmutación sin bloqueo hacia delante arquitectura y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de conmutación de 48 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte puerto N-Way Auto-Negociación, de almacenamiento y reenvío. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de tamaño compacto para computadoras de escritorio, montaje en bastidor <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño Plug and Play facilita la instalación </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conmutador de 24 puertos Gigabit para montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Kits de montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Patas de goma </div> <!-- Sección de especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Funcionamiento: 0°C–40°C (32°F–104°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Almacenamiento: -40°C–70°C (-40°F–158°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de Funcionamiento: 10%–90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de Almacenamiento: 5%–90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Energía: Máximo: 14.6W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 11.6*7.1*1.7 pulgadas (294*180*44 mm) </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético hasta 40% con tecnología avanzada
Característica 2	24 puertos gigabit para máxima conectividad
Característica 3	35.7 Mpps de rendimiento de transferencia
Característica 4	Cumplimiento RoHS sin materiales peligrosos
Característica 5	Embalaje 80% reciclable y sostenible
Característica 6	Diseño compacto escritorio o montaje rack