



Switch Gigabit no administrable de 48 puertos 10/100/1000 Mbps

SKU: TL-SG1048 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$6,468.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción principal

El switch TL-SG1048 Gigabit de 48 puertos de nueva generación incorpora la más innovadora y reciente tecnología de eficiencia energética. Ello le permite ampliar la capacidad de su red empleando mucha menos energía eléctrica. Ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el estado del enlace y la longitud del cable, limitando así la huella de carbono de su red. Así mismo, cumple con el estándar RoHS de la Unión Europea que prohíbe el uso de ciertos materiales considerados como peligrosos. Además, puede reciclarse hasta el 70% del material que compone su embalaje.

Sección de puertos

Puertos 10/100/1000 Mbps

Throughput: 71.4 Mpps

Sección de características

Características

- 48 Puertos 10/100/1000 Mbps
- Throughput: 71.4 Mpps
- Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex
- Conmutación sin bloqueo hacia delante arquitectura y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento
- Capacidad de conmutación 96Gbps
- Auto MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados
- Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento
- Apoyo el puerto N-Way Auto-Negociación, de almacenamiento y reenvío
- Diseño de tamaño compacto para computadoras de escritorio, montaje en bastidor
- Diseño Plug and Play facilita la instalación

Sección de contenido incluido

Incluye

- Cable de alimentación
- Guía de instalación
- Kits de montaje en rack
- Patas de goma

Sección de especificaciones físicas y eléctricas

Características Físicas y Eléctricas

- Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación
- Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz
- Consumo de Energía: Máximo: 29.8W (220V/50Hz)
- Dimensiones: 17.32*8.7*1.73 pulgadas (440*220*44 mm)

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético inteligente por estado de enlace
Característica 2	Filtrado 100% de paquetes con errores
Característica 3	Control de flujo IEEE 802.3x full duplex
Característica 4	Cumplimiento estándar RoHS de materiales seguros
Característica 5	Reciclaje del 70% del material de embalaje
Característica 6	Diseño versátil para escritorio o montaje en rack