



Switch Gigabit no administrable de 5 puertos 10/100/1000 Mbps

SKU: TL-SG105 Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$406.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de eficiencia energética de TP-LINK</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Este Switch Gigabit TL-SG105 de nueva generación cuenta con las últimas e innovadoras tecnologías de eficiencia energética que pueden ampliar en gran medida su capacidad de red con mucho menos consumo. Este ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el estado del enlace para limitar la huella de carbono de su red. También cumple con la DE RoHS de la UE, que prohíbe el uso de ciertos materiales peligrosos. Además, el 80% del material de embalaje puede ser reciclado.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 5 Puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 7.4 Mpps </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40% <li style='margin-bottom: 5px;'>100% de tasa de datos de filtrado elimina todos los paquetes de error <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y contrapresión para modo Medio-Dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutación sin bloqueo hacia delante arquitectura y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto-envejecimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Apoyo el puerto N-Way Auto-Negociación, de almacenamiento y reenvío <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de tamaño compacto para computadoras de escritorio, montaje en bastidor <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Plug and Play facilita la instalación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutador de 5 puertos Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Patas de goma </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: 5VDC/0.6A, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: Máximo: 3.2W (220V/50Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W X D X H): 3.9 x 3.9 x 1.0 pulgadas (99.8 x 98 x 25 mm) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce consumo energético hasta 40% automáticamente
Característica 2	Arquitectura sin bloqueo para máximo rendimiento
Característica 3	Auto-MDI/MDIX elimina cables cruzados
Característica 4	Auto-aprendizaje de direcciones MAC
Característica 5	Diseño compacto para escritorio o rack
Característica 6	Materiales libres de sustancias peligrosas