



Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps de Uplink / 1 Puerto SFP / Configuración Nube desde Hik-Partner Pro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 Watts

SKU: DS-3E1518P-E Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$4,876.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuF4?si=Nsyhx0Tw64GH19g-" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8i9aSz3" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU7?si=fzlgF1CJSLaD8la0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Vincula tus dispositivos!</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5t11G" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Switch de escritorio de 16 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps PoE <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto UPLINK 10 / 100 / 1000 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto SFP (transceptores compatibles HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM <li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style="margin-bottom: 5px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style="margin-bottom: 5px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style="margin-bottom: 5px;">Administración desde HikPartner Pro <li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes 41.66 MPPS </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad máxima de Watts: 230 W <li style="margin-bottom: 5px;">Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style="margin-bottom: 5px;">16 puertos PoE 802.3af/at <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 100-240 V AC, 4 A (Incluye fuente de alimentación) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440.0 mm x 220.8 mm x 44.0 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3.05 Kg </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Link Aggregation <li style="margin-bottom: 5px;">Prevención de loop <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN's </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style="margin-bottom: 5px;">El switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #e74c3c;">Montable en rack </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancias Modo Extendido</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style="margin-top: 15px; font-size: 14px;">Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E-R o DS-3E0503DP-E-R alcanzar distancias de hasta 200 metros</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía web y plataforma en la nube para despliegue remoto
Característica 2	Modo extendido de 300 m (984.3 ft) para cámaras en ubicaciones distantes
Característica 3	Optimización de buffer dedicada para transmisión estable de video en red
Característica 4	Monitoreo y control de datos en puertos críticos para prevención de cuellos de botella
Característica 5	Tasa de reenvío de 41.66 Mpps para operación sin latencia en entornos de alta carga
Característica 6	Fuente de alimentación 100-240 V AC incluida para implementación inmediata

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:02