



Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos SFP / Configuración Nube desde Hik-ParnerPro / PoE hasta 300 Metros / 225 Watts

SKU: DS-3E1518P-SI

Marca: HIKVISION

Categoría: Switches PoE

\$6,266.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 20px 0;"> </p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">¿Vincula tus dispositivos!</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tH1G" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;">Especificaciones</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Switch de 16 puertos 10/100/1000 Mbps PoE <li style="margin-bottom: 8px;">2 Puertos SFP (transceptores compatibles HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM) <li style="margin-bottom: 8px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style="margin-bottom: 8px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style="margin-bottom: 8px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style="margin-bottom: 8px;">Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style="margin-bottom: 8px;">Administración desde HikPartner Pro <li style="margin-bottom: 8px;">Tasa de reenvío de paquetes 41.66 MPPS </div> <div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad máxima de Watts: 225 W <li style="margin-bottom: 8px;">Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style="margin-bottom: 8px;">16 puertos PoE 802.3af/at <li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 100-240 V AC, 4 A (Incluye fuente de alimentación) <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 440 mm x 44 mm x 220.8 mm <li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 3.31 Kg </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Aislado de puertos <li style="margin-bottom: 8px;">PoE Watchdog <li style="margin-bottom: 8px;">Link Aggregation <li style="margin-bottom: 8px;">QoS <li style="margin-bottom: 8px;">Prevención de loop <li style="margin-bottom: 8px;">Storm Control <li style="margin-bottom: 8px;">VLAN's </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style="margin-bottom: 8px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style="margin-bottom: 8px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style="margin-bottom: 8px;">El switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style="margin-bottom: 8px;">Montable en rack </div> </div> </div> </div> <h3 style="font-size: 18px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; text-align: center;">Distancias Modo Extendido</h3> <p style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </p> <h3 style="font-size: 18px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; text-align: center;">Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style="margin: 15px 0; text-align: center;">Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E-R o DS-3E0503DP-E-R alcanzar distancias de hasta <strong style="font-size: 16px;">200 metros </p> <p style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota vía web y Hik-Partner Pro para despliegue ágil
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 3	30 W por puerto con estándar 802.3af/at para dispositivos de alto consumo
Característica 4	Optimización de búfer dedicada para transmisión continua de video IP
Característica 5	2 puertos SFP para uplink de fibra óptica y expansión de red troncal
Característica 6	Tasa de reenvío de 41.66 Mpps para tráfico de datos sin congestión