



Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W

SKU: DS-3E1520HP-SI-16P2T2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$7,318.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo Hikvision --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Video principal --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=NsyhxOTw64GHl9g-" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Videos adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 18px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8l9aSz3" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 18px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQZQ?si=iYuBDMfsO4B5tl1G" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div></div><!-- Título de especificaciones --><h2 style="font-size: 24px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 30px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; opacity: 0.8;">Especificaciones</h2><!-- Características principales y físicas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Switch de 16 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps PoE<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos UPLINK 10 / 100 / 1000 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">2 Puertos SFP<li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style="margin-bottom: 5px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros<li style="margin-bottom: 5px;">Optimizacién de buffer para garantizar la transmisién de video<li style="margin-bottom: 5px;">Gestién WEB desde la IP (192.168.1.64)<li style="margin-bottom: 5px;">Administracién desde HikPartner Pro<li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvé de paquetes 29.76 MPPS</div></div><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Características Fésicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad méxima de Watts: 230 W<li style="margin-bottom: 5px;">Administracién méxima de Watts por puerto: 30 W<li style="margin-bottom: 5px;">16 puertos PoE 802.3af/at<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentacién: 100-240 VCA, 4 A (Incluye fuente de alimentacién)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3.31 Kg</div></div></div><!-- Características avanzadas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 100%;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Aislado de puertos<li style="margin-bottom: 5px;">PoE Watchdog<li style="margin-bottom: 5px;">Link Aggregation<li style="margin-bottom: 5px;">Prevencién de loop<li style="margin-bottom: 5px;">VLAN's</div></div><div style="flex: 1 1 100%;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: #df001e; color: #ffffff;">Consideraciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalacién y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el esténdar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style="margin-bottom: 5px;">El Switch cuenta con un botén para regresar a valores de fébrica (es necesario dejar presionado por 10 seg)</div></div></div><!-- Imagen de distancias modo extendido --><div style="margin: 30px 0; text-align: center;"><h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancias Modo Extendido</h3></div><!-- Funcionamiento PoE Extended --><div style="margin: 30px 0; text-align: center;"><h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionamiento PoE Extended</h3><p style="font-size: 14px; margin-bottom: 15px;">Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style="color: inherit;">200 metros</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin configuración local compleja
Característica 2	PoE++ 90 W en 4 puertos para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Alcance extendido 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 4	Buffer optimizado para transmisión de video sin pérdidas
Característica 5	Monitoreo y control de tráfico por puerto individual
Característica 6	Administración web directa por IP predeterminada