



SKU: S16-POE Marca: ALTA LABS Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; min-width: 280px; font-size: 28px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'></h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Alta Labs crea una tecnología de red revolucionaria impulsada por diseños de software y hardware propietarios. El Switch S8-PoE es un conmutador compacto con 8 puertos Gigabit, solamente 4 puertos son administrables, haciendo más robusta nuestra red.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>La administración es sencilla, mediante la plataforma en la nube, una nube gratuita sin restricciones.</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Power Over Ethernet</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Los switches Alta Labs cuentan con conectividad PoE+ con una cantidad de puertos capaces de proporcionar hasta 30W de potencia por puerto.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Los switches admiten el estándar PoE+ 802.3at y son compatibles con el estándar PoE 802.3af.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>El S8-PoE ofrece cuatro puertos PoE+ con un presupuesto PoE de 60W. Alimenta sus puntos de acceso Alta Labs y otros dispositivos que admitan los estándares 802.3at o 802.3af.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración Sencilla, mediante Bluetooth o aplicación Internet necesario</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Los conmutadores incluyen funcionalidad de Bluetooth que permite una configuración rápida y sencilla mediante la aplicación móvil.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>También podemos realizar la configuración mediante el portal, para este punto, es necesario contar con conexión a internet en el sitio que instalaremos el switch.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Admite Configuraciones Específicas</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Es puede separar la red mediante la configuración de VLAN's, implementar control de tráfico para un mejor rendimiento de la red, protección de loop, admitir Voice VLAN y bloqueo de direcciones MAC.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Se puede separar la red mediante la configuración de VLAN's, implementar control de tráfico para un mejor rendimiento de la red, protección de loop, admitir Voice VLAN y bloqueo de direcciones MAC.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación Móvil</h3><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Monitorea y administra tus redes desde la comodidad de tu dispositivo móvil con la aplicación Alta Networks. Regístrate para obtener una cuenta de Alta Labs usando solo tu nombre, correo electrónico y contraseña o inicia sesión con tu cuenta de Google o Apple.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><div style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (16) Puertos LAN 10/100/1000 Mbps (SOLO 8 Puertos Son PoE Afiant), (2) Puertos SFP</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Boton Reset: Si</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Gestión web: Mediante la nube es GRATUITA</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 441.5 x 254 x 44 mm.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 36 Gbps</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Procesamiento sin Bloqueo: 18 Gbps</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 143W Entregando Power over Ethernet</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Otros: 23W en modo Standby</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: Operando -5 a 50 °C</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: No incluye</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Gestión web: Mediante la nube es GRATUITA</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 441.5 x 254 x 44 mm.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 36 Gbps</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Procesamiento sin Bloqueo: 18 Gbps</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 143W Entregando Power over Ethernet</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Otros: 23W en modo Standby</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: Operando -5 a 50 °C</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: No incluye</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Gestión web: Mediante la nube es GRATUITA</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 441.5 x 254 x 44 mm.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 36 Gbps</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Procesamiento sin Bloqueo: 18 Gbps</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 143W Entregando Power over Ethernet</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Otros: 23W en modo Standby</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: Operando -5 a 50 °C</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Operando 10 a 90% sin condensación</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: No incluye</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Gestión web: Mediante la nube es GRATUITA</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 441.5 x 254 x 44 mm.</div

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación de 36 Gbps para redes de alta densidad de tráfico
Característica 2	8 puertos PoE+ 802.3at con 30W por puerto para dispositivos exigentes
Característica 3	Configuración inicial vía Bluetooth sin necesidad de cableado de consola
Característica 4	VLAN, control de tráfico y protección de loop para segmentación y estabilidad
Característica 5	Gestión en la nube gratuita sin licencias ni suscripciones ocultas
Característica 6	Compatibilidad PoE 802.3af para integración con equipos legacy