



Switch Gigabit PoE+ Administrable / 16 puertos 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP Uplink / Hasta 240W / Compatible con GWN Cloud.

SKU: GWN7802P    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Switches PoE

\$4,464.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/GWN7802/213483-gwn7802-web.png" alt="Switch Gigabit PoE+ Administrable GWN7802P" class="fr-fic fr-dii"/>

1 300px; min-width: 280px;

# font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;Administración en la nube con GWN Cloud, totalmente gratuito.

padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;

- 16 puertos Gigabit Ethernet PoE+.
- 4 puertos SFP Uplink.
- Administrado por GWN.Cloud, GWN Manager y GWN700X.
- Enrutadores GWN701X.
- GVRP para realizar distribución, registro y atributos dinámicos de VLAN propagación, reducir la cantidad de configuración manual y garantizar la corrección de la configuración.
- Agregación de enlaces para aumentar el ancho de banda y mejorar la confiabilidad.
- Control de tormentas para evitar la interrupción del tráfico causada por la transmisión, multidifusión o ciertos paquetes de unidifusión.
- Compatible con GWN Cloud.
- 3 años de Garantía.
- 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;
- padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;Características principales
- padding: 15px; color: inherit;ul padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;
- 16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps.
- 16 puertos PoE af/at.
- Hasta 240W.
- 2 puertos SFP.
- Capacidad de conmutación 40 Gbps.
- Tasa de reenvío de paquetes 29,76 Mpps.
- Compatible con GWN Cloud.
- font-weight: bold;3 años de Garantía.
- 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;
- padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;Características Físicas y Eléctricas
- padding: 15px; color: inherit;ul padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;
- Peso 3 kg.
- Dimensiones 440 × 200 × 44 mm.
- Temperatura de funcionamiento 0° y 45 °C.
- Temperatura de almacenamiento -10° y 60 °C.
- Fuente de alimentación 100-240 VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A (Fuente incluida).
- Montable en rack.
- 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;
- padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;Contenido
- padding: 15px; color: inherit;ul padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;
- Switch GWN7802P.
- 1 cable de CA de 1,2 m (10 A).
- 1 Cable para conexión a tierra.
- 4 pies de goma.
- 2 orejas para montaje en rack.
- Guía de instalación.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Administración en nube gratuita sin costos adicionales        |
| Característica 2 | PoE+ en 16 puertos con presupuesto de energía de 240W         |
| Característica 3 | Capacidad de conmutación de 40 Gbps para alto rendimiento     |
| Característica 4 | 4 puertos SFP uplink para expansión con fibra óptica          |
| Característica 5 | Agregación de enlaces para mayor ancho de banda y redundancia |
| Característica 6 | Control de tormentas para protección del tráfico de red       |