



Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos SFP / Configuración Remota desde Hik-PartnerPro / PoE Extendido 250 Metros / 370 Watts

SKU: DS-3E1526P-SI-24P2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$8,666.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /></p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 20px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 15px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/N4StGPodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h4 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 15px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8Ia0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>24 puertos PoE 802.3af/at RJ45 de 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos SFP para fibra óptica de 1Gb<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de topología de Red<li style='margin-bottom: 5px;*>Envío de alarmas de Red<li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo del estado de salud de Red<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE extendido de hasta 250 m para encender ámaras<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE Watchdog para detectar inactividad y reiniciar automáticamente las ámaras que no responden<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con plataforma de administración Hik-PartnerPro, HikCentral e iVMS4200<div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Elíctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo consumo de energía 400 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (An x Al x Pr) 440 × 44 × 221 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -10–55°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40–85°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación 110 VAC (cable incluido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 3 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos VIP<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislado de puertos<li style='margin-bottom: 5px;*>PoE Watchdog<li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation<li style='margin-bottom: 5px;*>Prevención de loop<li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN's</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Consideraciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style='margin-bottom: 5px;*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montable en rack</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Distancias Modo Extendido</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/redes/poeextended.PNG' alt='Distancias Modo Extendido' /></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Funcionamiento PoE Extendido</h3><p style='margin: 0 0 15px;*>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo href='https://www..mx/producto/DS-3E0103DP-E-R-HIKVISION-230170.html'>DS-3E0103DP-E/R o href='https://www..mx/producto/DS-3E0503DP-E-R-HIKVISION-230171.html'>DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;*>200 metros</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/Distancias.PNG' alt='Funcionamiento PoE Extended' /></div></div></div>