



Switch Gigabit PoE+ Administrable / 48 puertos 10/100/1000 Mbps + 6 Puertos SFP+ / Hasta 400W / Compatible con GWN Cloud.

SKU: GWN7806P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$10,174.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Administración en la nube con GWN Cloud, totalmente gratuito.

- 48 puertos PoE af/at Gigabit Ethernet.
- Poe hasta 400W
- 6 puertos SFP+
- Administrado por GWN.Cloud, GWN Manager y GWN700X
- Enrutadores GWN701X.
- GVRP para realizar distribución, registro y atributos dinámicos de VLAN propagación, reducir la cantidad de configuración manual y garantizar la corrección de la configuración.
- Agregación de enlaces para aumentar el ancho de banda y mejorar la confiabilidad.
- Control de tormentas para evitar la interrupción del tráfico causada por la transmisión, multidifusión o ciertos paquetes de unidifusión.

Características principales:

- 48 puertos RJ45: 10/100/1000 Mbps.
- 48 puertos PoE+: Hasta 400W.
- 6 puertos SFP+
- Capacidad de conmutación: 216 Gbps.
- Tasa de reenvío de paquetes: 160.704 Mpps.
- Compatible con: GWN Cloud.
- Garantía: 3 años.

Características Físicas y Eléctricas:

- Peso: 5.1 kg.
- Dimensiones: 440mm(L)x301mm(W)x44mm(H).
- Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C.
- Temperatura de almacenamiento: -10-60 °C.
- Fuente de alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Max. 6A (Fuente incluida).
- Montable en rack

Contenido:

- 1 cable de CA de 1,2 m (10 A)
- 1 Cable para conexión a tierra
- 4 pies de goma
- 2 orejas para montaje en rack.
- Guía de instalación.

Características Administrables:

- Administración en nube gratuita integrada
- 48 puertos PoE+ con 400W de potencia total
- 6 puertos SFP+ para expansión de fibra
- Conmutación de 216 Gbps sin bloqueo
- GVRP para VLAN dinámicas automatizadas
- Agregación de enlaces y control de tormentas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube gratuita integrada
Característica 2	48 puertos PoE+ con 400W de potencia total
Característica 3	6 puertos SFP+ para expansión de fibra
Característica 4	Conmutación de 216 Gbps sin bloqueo
Característica 5	GVRP para VLAN dinámicas automatizadas
Característica 6	Agregación de enlaces y control de tormentas