



Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 8 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 W

SKU: DS-3E1510P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$1,795.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo Hikvision --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <!-- Video principal --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tI1G' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <h1 style='font-size: 24px; text-align: center; margin: 40px 0 20px; color: inherit;'>Especificaciones</h1> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch de escritorio de 8 puertos 10/100/1000 Mbps PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puerto UPLINK 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración desde HikPartner Pro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío de paquetes 14.88 MPPS </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de Watts: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style='margin-bottom: 5px;'>8 puerto PoE 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 54 V DC, 1.2 A (Incluye fuente de alimentación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 217.6 mm x 27.6 mm x 108.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.08 Kg </div> </div> </div> <!-- Características Avanzadas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;'>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislado de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE Watchdog <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de loop <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN'S </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff; background-color: #df001e;'>Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style='margin-bottom: 5px;'>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 5px;'>El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>El switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'>NO montable en rack </div> </div> <!-- Distancias Modo Extendido --> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 40px 0 20px; color: inherit;'>Distancias Modo Extendido</h3> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <!-- Funcionamiento PoE Extended --> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 40px 0 20px; color: inherit;'>Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='margin: 20px 0; text-align: center;'> </p> <p style='margin: 20px 0;'> Los switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E-R o DS-3E0503DP-E-R alcanzar distancias de <strong style='color: inherit;'>hasta 200 metros </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Partner Pro para despliegue masivo
Característica 2	Monitoreo y control de tráfico en puertos críticos
Característica 3	Optimización de buffer para transmisión estable de video IP
Característica 4	Modo extendido PoE hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores
Característica 5	Administración web local vía IP fija 192.168.1.64
Característica 6	Fuente de alimentación 54 V DC incluida en el paquete