



Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 8 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 130 W

SKU: DS-3E1512HP-SI-8P2T2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$3,954.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen logo --><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;'-></p><!-- Video principal --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><!-- Videos adicionales --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='margin-bottom: 20px;'-><h4 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='margin-bottom: 20px;'-><h4 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='margin-bottom: 20px;'-><h4 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->¡Vincula tus dispositivos!</h4><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div><!-- Especificaciones --><h2 style='font-size: 24px; margin: 30px 0 20px 0; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;'->Especificaciones</h2><!-- Características principales y físicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;'->Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Switch de escritorio de 8 puertos 10/100/1000 Mbps PoE (4 Puertos PoE++ 90 W)<li style='margin-bottom: 5px;'->2 Puertos UPLINK 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'->2 Puertos SFP<li style='margin-bottom: 5px;'->Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style='margin-bottom: 5px;'->Modo Extendido HASTA 300 Metros<li style='margin-bottom: 5px;'->Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video<li style='margin-bottom: 5px;'->Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64)<li style='margin-bottom: 5px;'->Administración desde HikPartner Pro<li style='margin-bottom: 5px;'->Tasa de reenvío de paquetes 17.86 MPPS</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;'->Características Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Capacidad máxima de Watts: 130 W<li style='margin-bottom: 5px;'->Administración máxima de Watts por puerto: 90 W<li style='margin-bottom: 5px;'->8 puertos PoE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: 100-250 VCA, 2.5 A (incluye fuente de alimentación)<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 335 mm × 44.5 mm × 175.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 2.9 Kg</div></div><!-- Características avanzadas --><div style='margin-bottom: 30px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;'->Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Aislado de puertos<li style='margin-bottom: 5px;'->PoE Watchdog<li style='margin-bottom: 5px;'->Link Aggregation<li style='margin-bottom: 5px;'->Prevención de loop<li style='margin-bottom: 5px;'->VLAN'S</div><!-- Consideraciones --><div style='margin-bottom: 30px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #df001e; color: white;'->Consideraciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style='margin-bottom: 5px;'->El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style='margin-bottom: 5px;'->El Switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg)<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;'->Montable en rack</div><!-- Distancias Modo Extendido --><h3 style='font-size: 20px; margin: 30px 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: center;'->Distancias Modo Extendido</h3><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;'-></p><!-- Funcionamiento PoE Extended --><h3 style='font-size: 20px; margin: 30px 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9; text-align: center;'->Funcionamiento PoE Extended</h3><p style='margin: 15px 0; text-align: center;'->Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;'->200 metros</p><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;'-></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin configuración compleja de red
Característica 2	4 puertos PoE++ con 90 W para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 4	Aislamiento de puertos y prevención de bucles para estabilidad de red
Característica 5	Optimización de buffer prioritario para transmisión de video sin pérdidas
Característica 6	Interfaz web local en 192.168.1.64 para gestión sin dependencia de internet