



Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-Partner Pro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 110 W

SKU: DS-3E1510P-SI Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$3,937.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo --><p style="text-align: center; margin: 0 0 20px;"></p><!-- Video principal --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-" allowfullscreen=""> </iframe></div><!-- Sección de videos explicativos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3" allowfullscreen=""> </iframe></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activas Equipos en 3 Pasos</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tI1G" allowfullscreen=""> </iframe></div></div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 20px;">Especificaciones</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><!-- Características Principales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Switch de escritorio de 8 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps PoE<li style="margin-bottom: 5px;">2 SFP Gigabit<li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style="margin-bottom: 5px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros<li style="margin-bottom: 5px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión de Nube desde la IP (192.168.1.64)<li style="margin-bottom: 5px;">Administración desde HikPartner Pro<li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes 14.88 MPPS</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad máxima de Watts: 110 W<li style="margin-bottom: 5px;">Administración máxima de Watts por puerto: 30 W<li style="margin-bottom: 5px;">8 puertos PoE 802.3af/at<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 48 V DC, 2.5 A (incluye fuente de alimentación)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 217.60 mm × 27.80 mm × 108.55 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.21 Kg</div></div><!-- Características Avanzadas --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ffffff;">Características Avanzadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Puertos VIP<li style="margin-bottom: 5px;">Aislado de puertos<li style="margin-bottom: 5px;">PoE Watchdog<li style="margin-bottom: 5px;">Link Aggregation<li style="margin-bottom: 5px;">Prevención de loop<li style="margin-bottom: 5px;">VLAN 's<li style="margin-bottom: 5px;">QoS<li style="margin-bottom: 5px;">Storm Control<li style="margin-bottom: 5px;">Port Rate-Limiting</div></div><!-- Consideraciones --><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style="margin-bottom: 5px;">Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE<li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)<li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo<li style="margin-bottom: 5px;">NO montable en rack</div><!-- Sección de distancias modo extendido --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancias Modo Extendido</h3></div><!-- Sección de funcionamiento PoE Extended --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionamiento PoE Extended</h3><p style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px;">Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0503DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style="color: inherit;">200 metros</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube sin controlador local
Característica 2	PoE extendido 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas
Característica 3	Optimización de buffer prioritario para transmisión de video
Característica 4	Administración web local y remota por IP
Característica 5	Dual SFP Gigabit para enlaces de fibra óptica
Característica 6	Capacidad PoE total 110 W con protección por puerto