



Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W

SKU: DS-3E1528HP-SI-24P2T2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$12,911.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;"> </p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuF4?si=Nsyhx0Tw64GH9g-" allowfullscreen=""></iframe> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="text-align: center;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4stPOpodF0?si=dt3nLdu1X8i9aSz3" allowfullscreen=""></iframe> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0" allowfullscreen=""></iframe> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5t1G" allowfullscreen=""></iframe> </div> </div> </div> <div style="text-align: center; font-size: 24px; margin: 40px 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Switch de 24 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps PoE (4 Puertos PoE++ 90 W) <li style="margin-bottom: 8px;">2 Puertos UPLINK 10 / 100 / 1000 Mbps <li style="margin-bottom: 8px;">2 Puertos SFP <li style="margin-bottom: 8px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style="margin-bottom: 8px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style="margin-bottom: 8px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style="margin-bottom: 8px;">Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style="margin-bottom: 8px;">Administración desde HikPartner Pro <li style="margin-bottom: 8px;">Tasa de reenvío de paquetes 29.76 MPPS </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad máxima de Watts: 370 W <li style="margin-bottom: 8px;">Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style="margin-bottom: 8px;">24 puertos PoE 802.3af <li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 100-240 VCA, 6.3 A (incluye fuente de alimentación) <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 440 mm x 44 mm x 220.8 mm <li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 3.53 Kg </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style="margin-bottom: 8px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style="margin-bottom: 8px;">Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style="margin-bottom: 8px;">El switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style="margin-bottom: 8px;">NO montable en rack </div> </div> <div style="flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Distancias Modo Extendido</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;"> </p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota en nube para despliegue y monitoreo centralizado
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 3	4 puertos PoE++ de 90 W para dispositivos de alto consumo como PTZ y terminales
Característica 4	Optimización de buffer dedicada para transmisión de video sin pérdida de paquetes
Característica 5	Monitoreo y control de datos en puertos críticos para diagnóstico proactivo
Característica 6	Gestión web local y remota mediante IP fija o plataforma de nube

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 15:04