



Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 4 Puertos SFP / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 370 W

SKU: DS-3T1528HP-SI-24P4F

Marca: HIKVISION

Categoría: Industrial

\$12,988.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*></p*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuF4?si=Nsyhx0TW64GHI9g-' allowfullscreen='allowfullscreen'*></iframe*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;*><h4 style='text-align: center; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>?Qué es Hik-Partner Pro?*></h4*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3' allowfullscreen='allowfullscreen'*></iframe*></div*></div*><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;*><h4 style='text-align: center; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Activa tus Equipos en 3 Pasos*></h4*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CjSLaD8la0' allowfullscreen='allowfullscreen'*></iframe*></div*></div*><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;*><h4 style='text-align: center; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>!Vincula tus dispositivos!*></h4*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5t1G' allowfullscreen='allowfullscreen'*></iframe*></div*></div*><div style='margin: 40px 0;*><h2 style='text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 30px;*>Especificaciones*></h2*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Switch de 24 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps PoE*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>4 Puertos SFP*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Modo Extendido HASTA 300 Metros*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Optimizaci&ocute;n de buffer para garantizar la transmisi&ocute;n de video*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Gesti&ocute;n WEB desde la IP (192.168.1.64)*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Administraci&ocute;n desde HikPartner Pro*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tasa de reen&ocute;o de paquetes 41.66 MPPS*></li*></ul*></div*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad m&ocute;xima de Watts: 480 W*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Administraci&ocute;n m&ocute;xima de Watts por puerto: 30 W*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>24 puertos PoE 802.3af/at*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentaci&ocute;n: 52 V~57 V (No incluye fuente de alimentaci&ocute;n). Recomendada href='https://www...mx/producto/NDR24048-MEANWELL-168706.html'>NDR24048*></a*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 3.23 Kg*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Garant&ocute;a: 5 años*></li*></ul*></div*></div*></div*><div style='margin-bottom: 40px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;*>Caracter&icute;sticas Avanzadas*></div*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Aislado de puertos*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>PoE Watchdog*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Link Aggregation*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>Prevenci&ocute;n de loop*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>VLAN's*></li*></ul*></div*><div style='margin-bottom: 40px;*><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: #ffffff;*>Consideraciones*></div*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalaci&ocute;n y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el est´ndar PoE (IEEE 802.3af/at)*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo*></li*><li style='margin-bottom: 8px;*>El switch cuenta con un bot&ocute;n*> para regresar a valores de f´brica (es necesario dejar presionado por 10 seg)*></li*><li style='margin-bottom: 8px; color: #e74c3c;*>Uso en escritorio o uso en rack (incluye sus orejas)*></strong*></li*></ul*></div*></div*><div style='text-align: center; margin: 40px 0;*><h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Distancias Modo Extendido*></h3*> src='https://ftp3...mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/redes/poeextended.PNG' alt='Distancias Modo Extendido'*></div*><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 40px 0;*><div style='text-align: center; margin: 20px 0;*><h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Funcionamiento PoE Extended*></h3*><p style='margin: 20px 0 30px; font-size: 14px; color: inherit;*>Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo href='https://www...mx/producto/DS-3E0103DP-E-R-HIKVISION-230171.html'>DS-3E0103DP-E-R*> o href='https://www...mx/producto/DS-3E0503DP-E-R-HIKVISION-230171.html'>DS-3E0503DP-E-R*> alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;*>200 metros*></strong*></p*> src='https://ftp3...mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/Distancias.PNG' alt='Distancias'*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Partner Pro para despliegues multistito sin intervención local
Característica 2	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) eliminando repetidores en instalaciones dispersas
Característica 3	Buffer optimizado para transmisión continua de video IP sin pérdida de paquetes
Característica 4	Monitoreo y control por puerto para diagnóstico de tráfico y fallas en tiempo real
Característica 5	Tasa de reenvío de 41.66 Mpps garantiza rendimiento sin bloqueo en tráfico multicast
Característica 6	Alimentación PoE+ 802.3af/at con 30 W por puerto para cámaras PTZ y terminales de alto consumo