



Switch Gigabit PoE+ / Industrial / Administrable / 4 Puertos Gigabit PoE+ (90 W) + 4 Puertos Gigabit PoE+(30 W) / 4 Puertos Gigabit SFP / 300 W Total / 48 a 57 VCD / Ideal para Proyectos / 300 Metros de Distancia

SKU: DS-3T1512HP-SI-8P4F Marca: HIKVISION Categoría: PoE: Inyectores y Largo Alcance

\$5,165.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch Industrial Administrable PoE+ de 12 PuertosSwitch industrial de nivel profesional diseñado para despliegues de videovigilancia y redes críticas en entornos adversos. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ distribuidos en dos grupos de potencia: 4 puertos de alto rendimiento con hasta 90 W para dispositivos PoE++ (802.3bt) como cámaras PTZ de alto consumo, y 4 puertos estándar de 30 W (802.3af/at). La arquitectura incluye 4 puertos SFP para uplink de fibra óptica, extendiendo la conectividad a larga distancia. Su diseño robusto permite operación continua en temperaturas extremas de -40°C a 75°C, mientras que el modo extendido alcanza 300 metros (984 pies) para instalaciones en grandes extensiones. La optimización de búfer garantiza transmisión de video sin interrupciones, y la gestión web accesible desde la dirección IP 192.168.1.64 facilita la administración remota del dispositivo.

Características Principales

Gestión web integrada vía dirección IP 192.168.1.64 para configuración remota.

Administración compatible con plataforma Hik-Partner Pro para activación simplificada.

Optimización de búfer dedicada para transmisión de video en tiempo real.

Monitoreo y control de datos en puertos prioritarios de la red.

Modo extendido de alcance hasta 300 metros (984 pies).

Tasa de reenvío de paquetes de 41.66 Mpps para alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas

Conectividad

Puertos 1-4: Gigabit PoE++ 802.3af/at/bt, hasta 90 W

Puertos 5-8: Gigabit PoE+ 802.3af/at, hasta 30 W

Puertos 9-12: Gigabit SFP (fibra óptica)

Velocidad: 10/100/1000 Mbps

Potencia y Alimentación

Capacidad PoE total: 300 W

Voltaje de entrada: 48 a 57 VCD

Corriente máxima: 7.5 A

Fuente de alimentación: No incluida

Modelos recomendados: NDR-120-48, NDR-240-48, NDR-480-48

Rendimiento

Tasa de reenvío: 41.66 Mpps

Alcance modo extendido: 300 m (984 pies)

Optimización: Búfer para video

Condiciones Ambientales

Temperatura operación: -40°C a 75°C

Clasificación: Industrial

Administración: Interfaz web: IP 192.168.1.64

Plataforma: Compatible con Hik-Partner Pro

Funciones: Monitoreo y control de puertos

Nota Importante: Este switch requiere fuente de alimentación externa de 48-57 VCD con capacidad mínima de 7.5 A. Se recomienda utilizar modelos de fuente industrial de la serie NDR para garantizar operación estable en condiciones de carga PoE máxima.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web integrada via IP para configuración remota
Característica 2	Optimización de búfer para transmisión de video sin pérdidas
Característica 3	Monitoreo y control de datos en puertos críticos de red
Característica 4	Compatibilidad con Hik-Partner Pro para activación en 3 pasos
Característica 5	Soporte PoE++ 802.3bt en puertos 1-4 hasta 90 W por puerto
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 75°C para entornos industriales