



Switch Gigabit PoE+ / Monitoreable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps de Uplink / 1 Puerto SFP / Configuración Nube desde Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 130 Watts

SKU: DS-3E1518P-EI/M    Marca: HIKVISION    Categoría: Switches PoE

\$4,372.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;\*><img style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0; color: inherit;\*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ\_gsqrU7?si=fzlgF1CJSLaD8la0' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0; color: inherit;\*>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;\*> src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0; color: inherit;\*>Vincula tus dispositivos!</h3> </div> </div> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 30px 0 20px; color: inherit;\*>Especificaciones</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;\*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Switch de 16 puertos 10/100/1000 Mbps PoE</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>1 Puerto UPLINK 10/100/1000 Mbps</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>1 Puerto SFP</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Monitoreo y control de datos en puertos importantes</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Modo Extendido HASTA 300 Metros</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64)</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Administración desde HikPartner Pro</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Tasa de reenvío de paquetes 41.66 MPPS</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;\*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Capacidad máxima de Watts: 130 W</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>16 puertos PoE 802.3af/at</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Alimentación: 100-240 V AC, 2.5 A (Incluye fuente de alimentación)</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Dimensiones: 440.0 mm x 220.8 mm x 44.0 mm</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Peso: 2.7 Kg</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;\*>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Aislado de puertos</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>PoE Watchdog</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Link Aggregation</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Prevención de loop</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>VLANs</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff;\*>Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 8px;\*>Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at)</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo</li> <li style='margin-bottom: 8px;\*>El switch cuenta con un botón</li> para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg)</li> <li style='margin-bottom: 8px; color: #e74c3c; font-weight: bold;\*>Montable en rack</li> </ul> </div> </div> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 30px 0 15px; color: inherit;\*>Distancias Modo Extendido</h3> <p style='text-align: center; margin: 20px 0; padding: 0;\*> <img style='width: 100%; max-width: 1200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/redes/poeextended.PNG' alt='Distancias Modo Extendido'> </p> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 30px 0 15px; color: inherit;\*>Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='margin: 20px 0; padding: 0;\*> Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo <a href='https://www..mx/producto/DS-3E0103DP-E-R-HIKVISION-230170.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>DS-3E0103DP-E/R</a> o <a href='https://www..mx/producto/DS-3E0503DP-E-R-HIKVISION-230171.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;\*>DS-3E0503DP-E/R</a> alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;\*>200 metros</strong></p> <p style='text-align: center; margin: 20px 0; padding: 0;\*> <img style='width: 100%; max-width: 983px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/alexh/Hikvision/imagen/Distancias.PNG' alt='Distancias de Instalación'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión remota vía Hik-PartnerPro sin configuración compleja  |
| Característica 2 | Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) para cámaras remotas |
| Característica 3 | Optimización de buffer para transmisión de video sin pérdidas |
| Característica 4 | Monitoreo y control de datos en puertos críticos              |
| Característica 5 | Administración web local vía IP fija 192.168.1.64             |
| Característica 6 | PoE 802.3af/at con 30 W máximo por puerto                     |