



Switch Gigabit PoE+ / Monitoreable / 4 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 45 Watts

SKU: DS-3E1505P-EI/M Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$773.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf47si=Nsyhx0Tw64GHl9g-" allowfullscreen> </iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N45tPOpodF07si=dt3nLdu1X8i9a5z3" allowfullscreen> </iframe> </div> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU7si=fzlgF1Cj5LaD8la0" allowfullscreen> </iframe> </div> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tl1G" allowfullscreen> </iframe> </div> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Vincula tus dispositivos!</h3> </div> </div> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;">Especificaciones</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: white;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Switch de escritorio de 4 puertos 10/100/1000 Mbps PoE <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto UPLINK 10/100/1000 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style="margin-bottom: 5px;">Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style="margin-bottom: 5px;">Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style="margin-bottom: 5px;">Administración desde HikPartner Pro <li style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes 7.44 MPPS </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad máxima de Watts: 45 W <li style="margin-bottom: 5px;">Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style="margin-bottom: 5px;">4 puertos PoE 802.3af/at <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 54 V DC, 0.92 A (Incluye fuente de alimentación) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 121.1 mm x 27.6 mm x 83.1 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.75 Kg </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: white;">Características Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Puertos VIP <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Aislado de puertos <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">PoE Watchdog <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Link Aggregation <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Prevención de loop <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">VLAN's </div> <div style="padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background: #df001e; color: white;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style="margin-bottom: 5px;">El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style="margin-bottom: 5px;">El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style="margin-bottom: 5px;">El switch cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style="margin-bottom: 5px; color: #e74c3c; font-weight: bold;">NO montable en rack </div> </div> <div style="margin: 40px 0;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit; text-align: center;">Distancias Modo Extendido</h3> </div> <div style="margin: 40px 0;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit; text-align: center;">Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style="margin-bottom: 20px;">Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E-R o DS-3E0103DP-E-R-HIKVISION-230170.html alcanzar distancias de hasta <strong style="color: inherit;">200 metros</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de tráfico por puerto para diagnóstico inmediato
Característica 2	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin degradación de señal
Característica 3	Gestión remota vía Hik-Partner Pro sin configuración local compleja
Característica 4	Optimización de buffer dedicada para transmisión de video sin pérdidas
Característica 5	PoE+ 30 W por puerto con administración inteligente de carga
Característica 6	Interfaz web local en 192.168.1.64 para control directo