



Switch Gigabit PoE+ / No Administrable / 16 Puertos 1000 Mbps PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink + 2 Puertos SFP de Uplink / Modo Extendido hasta 300 Metros / 225 W

SKU: DS-3E0520HP-E Marca: HIKVISION Categoría: PoE: Inyectores y Largo Alcance

\$6,434.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales: Switch de 16 puertos 10/100/1000 Mbps PoE 2 Puertos Uplink RJ45 10/100/1000 2 Puertos SFP Modo Extendido HASTA 300 Metros Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video NO CUENTA CON INTERFAZ WEB Tasa de reenvío de paquetes 26.76 MPPS Características Físicas y Eléctricas: Capacidad máxima de Watts: 225 W Temperatura Máxima de operación: -0 °C a 45 °C 1-4 puertos PoE 802.3af/at/bt (hasta 90 W) 5-16 puertos PoE 802.3af/at (hasta 30 W) Alimentación: 100~240 V AC, 4 A Dimensiones: 440.0 mm x 44.0 mm x 220.8 mm Peso: 3.60 Kg Características Avanzadas Aislado de puertos PoE Watchdog Consideraciones Nota: Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE El switch suministra PoE Estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo NO CUENTA CON INTERFAZ WEB Montable en rack Distancias Modo Extendido Funcionamiento PoE Extended Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta 200 metros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 puertos PoE 10/100/1000 Mbps
Característica 2	4 puertos PoE++ soportan hasta 90 W
Característica 3	2 puertos Uplink 10/100/1000 Mbps
Característica 4	2 puertos SFP para fibra óptica
Característica 5	Modo extendido hasta 300 metros
Característica 6	Capacidad PoE total de 225 W