



Switch Gigabit PoE+ no administrable de 8 puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio

SKU: TL-SG1008MP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$2,224.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif, AktivGrotesk, Helvetica; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 26px; font-weight: 400; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Switch de 8 puertos Gigabit con PoE + para escritorio / montaje en rack</h1> </div> <!-- Características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>8 puertos RJ45 10/100/1000Mbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Equipado con 8 puertos PoE+ para transferir datos y energía por un mismo cable. <li style='margin-bottom: 8px;'>Funciona con dispositivos compatibles con IEEE 802.3af / at, ampliando las redes domésticas y de empresa. <li style='margin-bottom: 8px;'>La innovadora tecnología de eficiencia energética reduce el consumo de energía hasta en un 75% * <li style='margin-bottom: 8px;'>Admite el estándar PoE + con un total de energía de 126 W y hasta 30 W por puerto <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño plug and play, no requiere configuración <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; margin-bottom: 5px;'>* Los datos reales pueden variar en diferentes entornos de uso.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Obtenga más información sobre la tecnología TP-LINK PoE </p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 12px;'>Interface: 8 puertos 10/100/1000Mbps RJ45
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX <li style='margin-bottom: 12px;'>Medios de Red: 10BASE-T: UTP categoría cable 3, 4, 5 (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Q STP (máximo 100m)
100BASE-TX: UTP categoría cable 5, 5e (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Q STP (máximo 100m)
1000BASE-T: UTP categoría cable 5, 5e, 6 o superior (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Q STP (máximo 100m) <li style='margin-bottom: 12px;'>Cantidad de Ventiladores: 1 <li style='margin-bottom: 12px;'>Cerradura de Seguridad Física: No <li style='margin-bottom: 12px;'>Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 12px;'>Puertos PoE+ (RJ45): Estándar compatible: 802.3at/af
Puertos PoE+ : 8 Puertos
Fuente de alimentación: 126W <li style='margin-bottom: 12px;'>Sitio de Banda Ancha: 16Gbps <li style='margin-bottom: 12px;'>Tabla de Dirección Mac: 4K <li style='margin-bottom: 12px;'>Tamaño de Búfer: 1.5Mbits <li style='margin-bottom: 12px;'>Dimensiones (W X D X H): 294*180*44 mm (11.6*7.1*1.7 in) <li style='margin-bottom: 12px;'>Montaje: Montaje en Rack <li style='margin-bottom: 12px;'>Consumo Máximo de energía: 9.89W(220V/50Hz. sin PD conectado)
140.67W(110V/60Hz. con PD conectado 126W) <li style='margin-bottom: 12px;'>Disipación Máxima de Calor: 33.74BTU/h(sin PD conectado)
492.56BTU/h(con PD conectado 126W) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 12px;'>Características Avanzadas: Compatible con PD que soporte IEEE 802.3af / at
Función de prioridad
Mac Address Auto-Learning y Auto-Aging
Control de flujo IEEE802.3x para modo Full-Duplex y contrapresión para modo Half-Duplex <li style='margin-bottom: 12px;'>Método de Transferencia: Almacenamiento y reenvío </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>OTROS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 12px;'>Certificación: FCC, CE, RoHS <li style='margin-bottom: 12px;'>Contenido del paquete: TL-SG1008MP, cable de alimentación, guía de instalación, kit de montaje en Rack, patas de goma <li style='margin-bottom: 12px;'>Ambiente: Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmite datos y energía por un solo cable
Característica 2	Reduce consumo energético hasta 75%
Característica 3	Compatible con estándares IEEE 802.3af/at
Característica 4	Instalación inmediata sin configuración
Característica 5	Flexibilidad de escritorio o montaje en rack
Característica 6	Potencia por puerto de hasta 30W