



Switch Gigabit PoE+ no administrable de 8 puertos 10/100/1000 Mbps, solo 4 puertos PoE, para escritorio

SKU: TL-SG1008P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$997.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características de hardware --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: 8 puertos RJ45 a 10/100/1000Mbps, negociación automática, MDI/MDIX automático <li style='margin-bottom: 5px;'>Medios de Red: 10BASE-T: cable UTP Categoría 3, 4, 5 (máximo 100 metros), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m), 100BASE-TX: cable UTP Categorías 5, 5E (máximo 100 metros), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m), 1000BASE-T: cable UTP Categorías 5, 5E, 6 o superior (máximo 100 metros), EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Ventiladores: Sin ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloqueo de Seguridad Físico: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación Externa: Fuente de Alimentación Externa (Salida: 48VDC / 1.25A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE (RJ45): Estándar: 802.3 af compatible, Puertos PoE: Puerto1- Puerto4, Alimentación Eléctrica: 55W <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda de la Red Central: 16Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de Dirección MAC: 4K <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6.7*3.9*1.1 in. (171*98*27 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Potencia Máximo: 5.49W (220/50Hz. sin PD conectado), 65.24W (220/50Hz. con 55W PD conectado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Max Heat Dissipation: 18.73BTU/h (sin PD conectado), 222.60BTU/h (con 55W PD conectado) </div> <!-- Sección de características de software --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de Transmisión: Store-And-Forward <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Avanzadas: Compatible con Dispositivos PD, según IEEE 802.3af, Función de Prioridad, Auto aprendizaje y auto envejecimiento de Direcciones MAC, Control de Flujo IEEE802.3x, 802.1p/DSCP QoS </div> <!-- Sección de otros --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>OTROS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: FCC, CE, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: TL-SG1008P, Adaptador de corriente, Manual de Usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 62.2 W (máx. con dispositivos PoE conectados consumiendo 55W), 5.5 W (máx. sin dispositivos PoE conectados) <li style='margin-bottom: 5px;'>Factores Ambientales: Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F), Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa sin ventilador para oficinas
Característica 2	4 puertos PoE+ con 55W de potencia total
Característica 3	Ancho de banda de 16 Gbps sin congestión
Característica 4	Tabla MAC de 4K con aprendizaje automático
Característica 5	Eficiencia energética EEE 802.3x integrada
Característica 6	Negociación automática y MDI/MDIX en todos los puertos