



Switch Gigabit Smart Cloud-Managed / 8 Puertos 10/100/1000BASE-T / Capa 2 / Switching 16 Gbps / AI-Powered Failover / Modo CCTV Un-Click / Gestión Cloud / Fanless / Protección Surge 6 kV

SKU: RG-ES208GC-V2 Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$869.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El RG-ES208GC-V2 es un switch gigabit smart cloud-managed de Capa 2 diseñado para entornos de oficina y pequeñas y medianas empresas. Integra 8 puertos 10/100/1000BASE-T con capacidad de switching de 16 Gbps y tasa de forwarding de 11.90 Mpps. Su arquitectura fanless con gabinete metálico compacto garantiza operación silenciosa y confiable. Incorpora tecnología AI-powered failover para continuidad del servicio, un modo CCTV de un clic que previene conflictos de IP, bucles de red y detecta servidores DHCP no autorizados, optimizando el despliegue de sistemas de video vigilancia. Ofrece gestión cloud de por vida a través de Ruijie Cloud y la app Reyee, junto con protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>8 puertos 10/100/1000BASE-T<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tasa de forwarding: 11.90 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología AI-powered failover<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo CCTV de un clic con prevención de conflictos de IP, bucles de red y detección de servidores DHCP no autorizados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño fanless (sin ventilador)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gabinete metálico compacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión cloud de por vida en Ruijie Cloud y app Reyee<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capa 2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Puertos: 8 x 10/100/1000BASE-T<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tasa de forwarding: 11.90 Mpps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Capa: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>AI-powered failover<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Modo CCTV de un clic</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Diseño fanless (sin ventilador)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Gabinete metálico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Dimensiones: 155 x 78 x 28 mm (6.10 x 3.07 x 1.10 in)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Protección contra sobretensiones: 6 kV en puertos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Switch RG-ES208GC-V2<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud de por vida sin costos adicionales de licencia
Característica 2	Operación 100% silenciosa sin ventiladores para oficinas
Característica 3	Prevención automática de bucles y conflictos de IP en CCTV
Característica 4	Detección de servidores DHCP no autorizados en red
Característica 5	Forwarding 11.90 Mpps para tráfico sin latencia
Característica 6	Gabinete metálico compacto de 155 x 78 x 28 mm (6.10 x 3.07 x 1.10 in)

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:11