



Switch Gigabit WebSmart de 48 puertos 10/100/1000 Mbps (4 x Combo) + 4 puertos gigabit SFP Combo

SKU: AT-GS950-48-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$12,956.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos 10/100/1000 Mbps (4 x Combo) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos SFP Gigabit (Combo) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 71.42 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switching fabric: 96 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN (hasta 256 grupos) <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (Quality of Service Classification) <li style='margin-bottom: 5px;'>IP Multicast Support (IPv4) IGMP snooping (v1/v2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Port mirroring <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingress/egress rate limiting <li style='margin-bottom: 5px;'>RADIUS Client <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Client <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frames hasta 10 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control List (240 entradas compartidas) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetado IEEE 802.1p <li style='margin-bottom: 5px;'>Prioridad basada en puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro colas de prioridad por puerto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 43.2 x 257 x 444 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.1 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 45° C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack, soportes y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Para un año adicional registra el producto en el siguiente link: <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; text-align: center;'>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px;'>Ideal para pequeñas y medianas empresas</h3> <p style='margin: 0;'>Soluciones inteligentes, energéticamente eficientes y rentables para acceso a la red.</p> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forwarding rate de 71.42 Mpps para tráfico intensivo
Característica 2	256 grupos VLAN para segmentación de red avanzada
Característica 3	QoS con 4 colas de prioridad por puerto
Característica 4	Soporte IGMP snooping para distribución multicast eficiente
Característica 5	Jumbo frames hasta 10 KB para transferencias de datos grandes
Característica 6	Gestión SNMP v1/v2c/v3 con interfaz gráfica web