



Switch HDMI 4x1 | 8K@60Hz 4:2:0 | 48 Gbps | ARC/eARC | Extracción de Audio | Gestión EDID | Control CEC

SKU: EPC-SWC41A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Switches de Video

\$1,044.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;' data-darkreader-inline-color='\" data-darkreader-inline-bgcolor='\"><!-- Imagen 1 --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: center; margin: 0px 70px 50px; font-size: 14pt; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">Commutador HDMI 4x1 de alto rendimiento con capacidad de hasta 8K@60Hz (4:2:0) y ancho de banda de 48 Gbps. Permite seleccionar entre 4 entradas HDMI hacia una sola salida, con soporte para funciones avanzadas como gesti&ocute;n de EDID, control CEC, ARC/eARC y extracci&ocute;n de audio digital (&ocute;ptico) y anal&ocute;gico. Ideal para aplicaciones de videoconferencia, educaci&ocute;n, demostraciones y más. Incluye puerto USB-C para actualizaci&ocute;n de firmware.</p></div><!-- Imágenes 2 y 3 --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'></div></div><!-- Características --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Características</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\"><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDCP 2.3<li style='margin-bottom: 5px;'>Admite un ancho de banda de video de 48 Gbps FRL y 18 Gbps TMDS<li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluci&ocute;n de vídeo de hasta 8K@60Hz 4:2:0 12 bits, 8K@30Hz 4:4:4 12 bits, 4K@120Hz 4:4:4 12 bits, según lo especificado en HDMI 2.1<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo HDMI 2.1: VRR, ALLM, QMS, QFT, SBTM son compatibles<li style='margin-bottom: 5px;'>Admite HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision y paso de señal HLG<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con formatos de audio HDMI: LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Atmos y DTS-HD Master, DTS:X (paso de señal)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));' data-darkreader-inline-border-top='\" data-darkreader-inline-border-right='\" data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-border-left='\"><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Funciones Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\"><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>4 entradas HDMI conectadas a 1 salida HDMI<li style='margin-bottom: 5px;'>Admite extracci&ocute;n de audio HDMI y audio eARC del televisor a salida SPDIF y L/R<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de sonido como SXBAR, o cualquier barra de sonido con eARC<li style='margin-bottom: 5px;'>Controle CEC desde el televisor en la salida hacia la fuente en la entrada<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de volumen CEC desde el televisor hacia cualquier sistema de sonido eARC<li style='margin-bottom: 5px;'>Gesti&ocute;n avanzada de EDID</div></div><!-- Contenido incluido --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentcolor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: currentcolor; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-border-bottom='\" data-darkreader-inline-color='\">Contenido incluido</h3><p style='margin-top: 20px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;' data-darkreader-inline-color='\">El equipo incluye: 1x Conmutador 4x1 de 48 Gbps, 1x Fuente de alimentaci&ocute;n de 5 Vcc / 1 A, 1x Control remoto IR, 1x Manual del usuario</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin pérdida con ancho de banda 48 Gbps FRL y 18 Gbps TMDS
Característica 2	Extracción de audio digital óptico y analógico simultáneo para sistemas independientes
Característica 3	Compatibilidad HDCP 2.3 para contenido protegido sin interrupciones
Característica 4	Gestión avanzada EDID que elimina problemas de compatibilidad entre dispositivos
Característica 5	Control CEC integrado para sincronización remota de equipos conectados
Característica 6	Actualización de firmware via USB-C para mantener compatibilidad futura