



Switch HDMI 5x1 | 18Gbps | 4K@60Hz | YCbCr 4:4:4 | HDR, Dolby Vision y HLG | Soporte 3D | Conmutación Automática y Manual | Diseño Compacto

SKU: EPC-B51 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Switches de Video

\$382.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/epcomup.jpg' alt='*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: center; margin: 0 70px 50px 70px; font-size: 18.6667px; color: inherit; opacity: 0.8;*>El conmutador HDMI 5x1 de 18 Gbps puede conmutar cualquiera de las 5 fuentes HDMI a 1 pantalla HDMI. La resolución de video admitida es de hasta 4K2K a 50/60 Hz YCbCr 4:4:4. El producto admite HDR, HDR10, Dolby Vision y HLG. Admite todos los formatos de video 3D. El producto tiene un bajo consumo de energía. También se puede controlar mediante el botón del panel y el control remoto.</p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; max-width: 40%; margin: 0 auto 50px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/EPC-B51/EPC-B51.png' alt='*> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con HDCP 2.2/1.x y DVI 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con ancho de banda de vídeo de 18 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con HDR, HDR10, Dolby Vision y HLG <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con resolución de vídeo de hasta 4K2K a 50/60 Hz YCbCr 4:4:4, como se especifica en HDMI 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con formato de vídeo 3D <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto para una instalación fácil y flexible. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La selección de señal de entrada admite dos modos de conmutación: <li style='margin-bottom: 10px;*>Conmutación automática: cambia automáticamente al puerto de entrada en el que se inserta la fuente de señal. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conmutación manual: presione el botón SWITCH en el panel superior o el botón IN1/IN2/IN3/IN4/IN5 en el control remoto IR para cambiar la señal de fuente HDMI. <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con control remoto IR y control de botones del panel </div> <!-- Contenido --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>1x Switch HDMI 5x1, 1x Cable receptor de infrarrojos, 1x Cable de alimentación USB de 5 Vcc, 1x Control remoto, 1x Manual de usuario</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación automática y manual vía botón frontal o control remoto IR
Característica 2	Compatibilidad total con HDR10, Dolby Vision y HLG para máxima fidelidad de color
Característica 3	Soporte de video 3D en todos los formatos estándar del mercado
Característica 4	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos de rack o escritorio
Característica 5	Bajo consumo energético para operación continua sin generación de calor excesivo
Característica 6	Retrocompatibilidad HDCP 2.2/1.x y DVI 1.0 para integración con equipos legacy