



Switch HDMI de 4 puertos con salida dual

SKU: VS482 Marca: ATEN Categoría: Switches de Vídeo

\$7,731.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Contenido con imagen 2 y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Texto descriptivo --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Switch HDMI de 4 puertos con salida dual</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> El VS482 admite cuatro fuentes de señal HDMI y dos pantallas HDMI de salida. Ha sido diseñado para aplicaciones televisivas de alta definición (HDTV) y para receptores audiovisuales (AVR). El VS482 cumple los estándares HDMI y admite contenidos en 3D así como la función Audio Return Channel (ARC). Además, el VS482 también ofrece la conmutación instantánea y posee un menú OSD en pantalla para ajustar la imagen, el sonido y la configuración del sistema y para mostrar información. </p> </div> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <!-- Entrada de vídeo --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Entrada de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 4 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 3 m a 1920*1080 a 60 (4:4:4) </div> </div> <!-- Salida de vídeo --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos máxima: 6.75 Gbps (2,25 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj de píxeles máximo: 225 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: HDMI (3D, Canal de retorno de audio, Color profundo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de electrónica de consumo (CEC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: Hasta 1080p <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: Hasta 15 m </div> </div> <!-- Audio --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Audio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 4 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Analógica: 2 x RCA (Rojo / Blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Digital: <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>1 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>1 x Toslink (Negro) <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>1 x RCA (Naranja) </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <!-- Control --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>Velocidad en baudios y protocolo <li style='margin-left: 40px; margin-bottom: 5px;'>Velocidad en baudios: 19200 <li style='margin-left: 40px; margin-bottom: 5px;'>Bits de datos: 8 <li style='margin-left: 40px; margin-bottom: 5px;'>Bits de parada: 1 <li style='margin-left: 40px; margin-bottom: 5px;'>Paridad: No <li style='margin-left: 40px; margin-bottom: 5px;'>Control de flujo: No <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>Infrarrojos <li style='margin-left: 40px; margin-bottom: 5px;'>1 x Miniconector estéreo hembra (Negro) </div> </div> <!-- Configuración EDID --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Configuración EDID</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo EDID: Predeterminado / Puerto 1 / Automático </div> </div> <!-- Alimentación --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: 1 x Conector de CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 5,3 VCC, 6,95 W </div> <!-- Consumo de energía --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DC5.3V: 5.74W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. <li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;'>La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. </div> </div> <!-- Condiciones medioambientales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0 - 80%, sin condensación </div> </div> <!-- Propiedades físicas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.17 kg (4.78 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL): 43.72 x 15.86 x 4.40 cm (17.21 x 6.24 x 1.73 in.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 switch HDMI Dual View de 4 puertos VS482 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 mando a distancia por infrarrojos <li style='margin-bottom: 5px;'>1 adaptador de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>1 manual del usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>1 kit de montaje </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comutación instantánea entre fuentes HDMI
Característica 2	Menú OSD configurable para ajuste de imagen y sonido
Característica 3	Soporta contenido 3D y Audio Return Channel (ARC)
Característica 4	Tasa de datos de 6.75 Gbps para alta definición
Característica 5	Chasis metálico con montaje en bastidor estándar
Característica 6	Distancia de salida de hasta 15 metros (49 pies)