

Switch Industrial PoE / 4 Puertos Fast Ethernet / 2 Uplink Gigabit / Alcance 250 m / Protección 6 kV

SKU: WIPS206GFIV2 Marca: WI-TEK Categoría: Industrial

Garantía: 5 años

$1,668.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch industrial PoE no administrable diseñado para despliegues en entornos exigentes. Incorpora tecnología patentada de extensión de red que permite alcanzar distancias de hasta 250 metros (820 pies) utilizando cableado de par trenzado existente, superando la limitación tradicional de 100 metros. La reducción de velocidad a 10 Mbps en modo extendido habilita aplicaciones de largo alcance con alimentación PoE. Los puertos 1 y 2 ofrecen capacidad PoE++ de hasta 90W para equipos de alta demanda energética como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi de alto rendimiento o intercomunicadores. La gestión mediante dip switch permite configurar funciones críticas sin necesidad de interfaz web o CLI.
Características principales
Extensión de red patentada hasta 250 m (820 pies) a 10 Mbps
PoE 802.3af/at/bt con hasta 90W en puertos 1 y 2
Protección contra sobretensiones de 6 kV para máxima resiliencia
Modo VLAN y watchdog para automatización de gestión
Dip switch para activación/desactivación de funciones sin configuración compleja
Chasis industrial compacto para instalaciones restrictas
Especificaciones técnicas
Interfaces
Puertos PoE: 4 x 10/100 Mbps RJ45 (802.3af/at/bt)
Uplink: 1 x RJ45 Gigabit + 1 x SFP Gigabit

Alimentación PoE
Puertos 1-2: Hasta 90W (802.3bt)
Puertos 3-4: Hasta 30W (802.3af/at)
Presupuesto total: 55W
En modo 250 m: PoE máximo 7W

Alimentación del dispositivo
Voltaje: 52 VCC / 1.25A
Potencia máxima: 65W
Consumo: 5W

Dimensiones y diseño
Tamaño: 130 x 97 x 30 mm
Equivalente: 5.1 x 3.8 x 1.2 pulgadas
Tipo: Industrial con protección 6 kV

Gestión y funciones
Tipo: No administrable
Control: Dip switch físico
Funciones: Modo VLAN, Watchdog automático

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Transmisión extendida hasta 250 m a 10 Mbps**
Característica 2	**PoE++ 90W en puertos 1-2 para equipos de alta demanda**
Característica 3	**Protección contra sobretensiones de 6 kV**
Característica 4	**Modo VLAN y watchdog para gestión automática**
Característica 5	**Diseño industrial compacto 130 x 97 x 30 mm**
Característica 6	**Dip switch para activación rápida de funciones**