



Switch Industrial Administrable 16 puertos 10/100/1000 T 802.3at PoE + 2 Puertos 10/100/1000 T + 2 puertos 100/1000 X SFP

SKU: IGS-20160HPT Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$19,341.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>El switch industrial IGS-20160HPT, está equipado con una robusta caja de metal IP30 para un funcionamiento estable en entornos exigentes industriales pesados. Con la protección de carcasa industrial IP30, el IGS-20160HPT proporciona un alto nivel de inmunidad contra las interferencias electromagnéticas y las fuertes sobretensiones eléctricas. El IGS-20160HPT es capaz de operar bajo un amplio rango de temperatura de -40 a 75 grados C, y puede colocarse en casi cualquier entorno difícil.</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>18- 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MD/MDI-X ports <li style='margin-bottom: 5px;'>2- SFP 1000BASE-SX/LX/BX (Puerto-19 y Puerto-20) Compatible con SFP 100BASE-FX <li style='margin-bottom: 5px;'>16 puertos con PoE 802.3at/af (puerto 2 al puerto 16) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto serial RJ45-a-RS232 (115200, 8, N, 1) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte Storm Control <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de Spanning Tree Protocol <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Provee duplicacion de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Listas de control de acceso </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta un maximo de de 32 rutas estaticos y resumen de rutas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Calidad de Servicio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingrese la velocidad de egreso e ingreso, puede limitar estos valores por puerto y mantener el control del ancho de banda <li style='margin-bottom: 5px;'>8 colas de prioridad en todos los puertos switch <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificacion del trafico <li style='margin-bottom: 5px;'>Prioridad estricta y Weighted Round Robin (WRR) politicas QoS <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de QoS y Control del ancho de banda por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Remarcado DSCP </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en entornos industriales extremos
Característica 2	Inmunidad contra interferencias electromagnéticas
Característica 3	16 puertos PoE+ 802.3at/af para alimentación de dispositivos
Característica 4	Capacidad de conmutación Layer 3 con 32 rutas estáticas
Característica 5	Control QoS avanzado con 8 colas y marcado DSCP
Característica 6	Puerto serial RS-232 para gestión local