



Switch Industrial Administrable / 24 Puertos Gigabit PoE+ / 4 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 370 W / Gestión en la Nube

SKU: DS-3T1528HP-SI-24P4F Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$12,558.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch industrial administrable de 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ IEEE 802.3af/at, diseñado para infraestructuras de video vigilancia IP y redes industriales que requieren alta disponibilidad. Integra 4 puertos SFP para uplinks de fibra óptica, gestión en la nube mediante Hik-Partner Pro y modo extendido que alcanza 300 m (984.3 ft) sobre cableado UTP. Ofrece una tasa de reenvío de 41.66 Mpps y buffer optimizado para flujos de video, con monitoreo y control individual por puerto para diagnóstico remoto de tráfico y detección de fallas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">24 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ IEEE 802.3af/at<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">4 puertos SFP para conexiones de fibra óptica<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft) de alcance<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad PoE total de 370 W con 30 W máximo por puerto<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gestión en la nube Hik-Partner Pro<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tasa de reenvío de paquetes 41.66 Mpps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Monitoreo y control de datos en puertos individuales<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Optimización de buffer para transmisión de video<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gestión web desde IP 192.168.1.64<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad máxima de watts: 480 W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 52 V ~ 57 V (no incluye fuente de alimentación; recomendada NDR24048)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 440 mm x 44 mm x 220.8 mm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tasa de reenvío: 41.66 Mpps<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Buffer optimizado para video IP<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Modo extendido: 300 m (984.3 ft)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad máxima: 480 W<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad PoE total: 370 W<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Máximo por puerto: 30 W<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Fuente no incluida (recomendada NDR24048)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Dimensiones: 440 x 44 x 220.8 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Switch DS-3T1528HP-SI-24P4F<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Guía de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Partner Pro para despliegues multisitio sin intervención local
Característica 2	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) eliminando repetidores en instalaciones dispersas
Característica 3	Buffer optimizado para transmisión continua de video IP sin pérdida de paquetes
Característica 4	Monitoreo y control por puerto para diagnóstico de tráfico y fallas en tiempo real
Característica 5	Tasa de reenvío de 41.66 Mpps garantiza rendimiento sin bloqueo en tráfico multicast
Característica 6	Alimentación PoE+ 802.3af/at con 30 W por puerto para cámaras PTZ y terminales de alto consumo