



Switch Industrial Administrable / 4 Puertos PoE Gigabit / 1 PoE++ 90W + 3 PoE+ 30W / 2 SFP / 120W Total / 300 m (984 pies) / -40°C a 75°C

SKU: DS-3T1506HP-EI-UPS Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$3,466.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch industrial administrable con UPS integrado que garantiza continuidad operativa ante fallos de energía. Equipado con 4 puertos RJ45 Gigabit con capacidad PoE: un puerto PoE++ de 90 W (802.3bt) y tres puertos PoE+ de 30 W (802.3af/at), con opción de PoE pasivo 24V o 54V configurable mediante dip switch en los puertos 3 y 4. Incluye 2 puertos SFP para uplink de fibra óptica, permitiendo arquitecturas de red escalables en entornos industriales.</p><p style='margin-bottom: 16px;'>Diseñado para operación en condiciones extremas con rango térmico de -40°C a 75°C. El modo PoE extendido alcanza distancias de hasta 300 metros (984 pies) sin pérdida de rendimiento. El sistema PoE Watchdog monitorea la actividad de cámaras y dispositivos conectados, ejecutando reinicio automático cuando detecta inactividad, reduciendo intervenciones técnicas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Modos de Operación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Standard Mode (default): operación normal con todas las funciones activasExtended Mode: alcance PoE hasta 300 m (984 pies) con ancho de banda reducidoIsolation Mode: separación lógica de puertos para segmentación de broadcastPoE Watchdog Mode: detección de inactividad y reinicio automático de dispositivos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Puertos de Datos</h4><p style='margin: 0;'>Puerto 1: RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE 802.3af/at/bt (90 W)</p><p style='margin: 0;'>Puertos 2-4: RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE 802.3af/at (30 W)</p><p style='margin: 0;'>Puertos 3-4: PoE pasivo 24V/54V (configurable DIP switch)</p><p style='margin: 0;'>Puertos 5-6: SFP 10/100/1000 Mbps (uplink fibra)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad PoE</h4><p style='margin: 0;'>Puertos 2-4 (PoE++): hasta 90 W</p><p style='margin: 0;'>Puertos 3-4 (PoE+): hasta 30 W cada uno</p><p style='margin: 0;'>Voltaje de entrada: 48 a 57 VCD</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento de Red</h4><p style='margin: 0;'>Distancia PoE extendido: 300 m (984 pies)</p><p style='margin: 0;'>Capacidad de switching: 12 Gbps</p><p style='margin: 0;'>Tasa de forwarding: 8.9 Mpps</p><p style='margin: 0;'>MAC table: 4K entradas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 0;'>Temperatura operación: -40°C a 75°C</p><p style='margin: 0;'>Humedad: 5% a 95% sin condensación</p><p style='margin: 0;'>Clasificación: IP40 (carcasa metálica)</p><p style='margin: 0;'>Montaje: DIN rail / panel</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Funciones Avanzadas</h4><p style='margin: 0;'>PoE Watchdog: reinicio automático por inactividad</p><p style='margin: 0;'>Port isolation: separación de dominios de broadcast</p><p style='margin: 0;'>UPS integrado: respaldo de energía continuo</p><p style='margin: 0;'>Configuración: DIP switch físico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares Soportados</h4><p style='margin: 0;'>Ethernet: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z</p><p style='margin: 0;'>PoE: IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt</p><p style='margin: 0;'>Control de flujo: 802.3x full-duplex</p><p style='margin: 0;'>Calidad de servicio: 802.1p</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UPS integrado para continuidad operativa
Característica 2	PoE Watchdog reinicia cámaras automáticamente
Característica 3	Modo extendido hasta 300 metros sin degradación
Característica 4	Port isolation para segmentación de red
Característica 5	Dip switch configurable para PoE pasivo 24V/54V
Característica 6	Operación industrial extrema -40°C a 75°C

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 12:12