



SKU: IGS-10020HPT Marca: PLANET Categoría: Industrial

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```
width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; gap: 15px; margin-bottom: 30px;">       </div> <!-- Imagen principal --> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;">  </div> <!-- Aplicaciones comunes --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 20px; color: #2880b9; text-align: center; margin-bottom: 20px;">Aplicaciones comunes con el Switch IGS-10020HPT</h2> <!-- Grid de aplicaciones --> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 10px;"> <!-- Aplicación 1 --> <div style="text-align: center; border: 1px solid #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; padding: 10px; color: #2880b9;"> <h3 style="font-size: 16px; color: #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Anillo redundante, recuperación rápida para aplicaciones de red críticas</h3>  </div> <!-- Aplicación 2 --> <div style="text-align: center; border: 1px solid #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; padding: 10px; color: #2880b9;"> <h3 style="font-size: 16px; color: #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Solución PoE Ethernet industrial para vehículos e ITS</h3>  </div> <!-- Aplicación 3 --> <div style="text-align: center; border: 1px solid #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; padding: 10px; color: #2880b9;"> <h3 style="font-size: 16px; color: #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Soporte ONVIF</h3>  </div> <!-- Aplicación 4 --> <div style="text-align: center; border: 1px solid #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; padding: 10px; color: #2880b9;"> <h3 style="font-size: 16px; color: #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Programa de PoE para el ahorro de energía</h3>  </div> <!-- Aplicación 5 --> <div style="text-align: center; border: 1px solid #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; padding: 10px; color: #2880b9;"> <h3 style="font-size: 16px; color: #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Alerta de alarma eficaz para una mejor protección</h3>  </div> <!-- Aplicación 6 --> <div style="text-align: center; border: 1px solid #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; padding: 10px; color: #2880b9;"> <h3 style="font-size: 16px; color: #2880b9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Entrada digital y salida digital para alarma externa</h3>  </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; color: #2880b9;" /> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 20px; color: #2880b9; margin-bottom: 20px;">Especificaciones de hardware</h2> <!-- Grid de especificaciones --> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Versión</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">3</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Puertos de cobre</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">8 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Ranuras SFP / mini-GBIC</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">2 puertos SFP mini-GBIC 100/1000 / 2500BASE-X (Port-9 Port-10)</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Consola</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">1 puerto serie RJ45 a RS232 (115200, 8, N, 1)</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento (paquete por segundo)</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Paquete de 14.8Mbps a 64Bytes</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Botón de reinicio</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">5 segundos</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instalación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Kit de riel DIN y kit de montaje en pared</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conector</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">5</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo redundante con recuperación ultrarrápida para redes críticas
Característica 2	250W de potencia PoE total para dispositivos industriales

Característica 3	SFP dual 1/2.5 Gigabit para enlaces de fibra escalables
Característica 4	Entrada secundaria de voltaje para alimentación redundante
Característica 5	Puerto serie RS232 para gestión out-of-band local
Característica 6	Routing IP Layer 3 con tablas y protocolos de enrutamiento