



Switch Industrial Administrable Capa 2 con 4 Puertos 10/100/1000T y 2 Puertos SFP 1G/2.5G

SKU: IGS-5225-4T2S Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$6,177.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título de aplicaciones --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; display: inline-block;'>Aplicaciones</h3> </div> <!-- Especificaciones del hardware --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones del hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de cobre: 4 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranuras SFP / mini-GBIC: 2 interfaces SFP 1000BASE-SX / LX / BX (puerto 5 a puerto 6)
Compatible con 100BASE-FX SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Consola: 1 puerto serie RJ45 a RS232 (115200, 8, N, 1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: IP30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Kit de riel DIN, Kit de montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma: Una salida de relé por falla de energía. Capacidad de transporte de corriente del relé de alarma: 1A a 24 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x D x H): 32 x 87x 135 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 456 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos de energía: Doble 12 ~ 48 V CC / 24 V CA
(No incluye fuente de voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Max. 6,3 Watts / 21,6 BTU (encendido sin conexión)
Máx. 8,5 Watts / 29,2 BTU (carga completa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de capa 3: Interfaces IP, Tabla de ruteo, Protocolos de enrutamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: - 40 a 75°C </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Switch Industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Cable de consola RS232 a RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Kit de riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Kit de montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>>2 x Tapas para puertos SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>>5 x Tapas para puertos RJ45 </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión IP con protocolos Layer 3 para redes complejas
Característica 2	Doble alimentación 12-48V CC/24V CA para redundancia energética
Característica 3	Consumo máximo 8.5W para operación eficiente
Característica 4	Salida de relé de alarma por falla de energía
Característica 5	Compatible con fibra 100Base-FX mediante SFP
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN o pared