



Switch Industrial Administrable Capa 2 de 4 Puertos 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP

SKU: AT-IE200-6GT-80 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$6,784.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 8.93 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <!-- Sección de especificaciones con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Allied Telesis Management Framework (AMF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta disponibilidad (EPSRing™, STP, RSTP, LAG y LACP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Industry-leading Quality of Service (QoS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Active Fiber Monitoring <li style='margin-bottom: 5px;'>UniDirectional Link Detection (UDLD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voice VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Security (Tri-Authentication) <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control List (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarm Input/Output <li style='margin-bottom: 5px;'>Premium Software License </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12-48 VDC 2.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: DIN rail, wall mount 55 x 159 x 134 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.9 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>El DIN rail y montaje en pared están incluidos </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo activo de fibra óptica integrado
Característica 2	Tri-autenticación para seguridad de red robusta
Característica 3	AlliedWare Plus™ con CLI, Telnet y SSH
Característica 4	Alta disponibilidad con EPSRing™, STP y RSTP
Característica 5	QoS líder para priorización de tráfico crítico
Característica 6	Montaje flexible en riel DIN y pared