



Switch Industrial Administrable Capa 3, Con 8 Puertos PoE Gigabit 802.3bt, 2 Puertos SFP de 1 G / 2.5 G, 2 Puertos SFP 10 G

SKU: IGS-6329-8UP252X Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$19,686.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa con clasificación IP30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relé para fallo de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia a fallas y resiliencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo redundante de hasta 10 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Alerta de eventos para diagnostico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de 48 a 54 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida POE de hasta 360 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta temperaturas de -40 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 76 x 135 x 152 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación redundante con protección de polaridad inversa <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas digitales (DI) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas digitales (DO) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Con certificado EN 61000-6-2 y 61000-6-4 Heavy Industrial EMC y ferrocarril EN 50121-4, proporciona comunicación de datos continua y inyección PoE confiable, incluso con interferencias provenientes de las aplicaciones del campo industrial. </p> </div> <!-- Sección de imágenes con descripciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Hasta 95 W sobre una solución de cable UTP de 4 pares</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Monitoreo del estado de los equipos conectados en tiempo real a través de una acción de ping.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Alimentación PoE, durante intervalos de tiempo específicos para ahorros de energía</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Reinicio de PoE automático</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo redundante con recuperación menor a 10 ms
Característica 2	Salida PoE total de hasta 360 W
Característica 3	Hasta 95 W por puerto con 802.3bt
Característica 4	Entradas y salidas digitales para automatización
Característica 5	Certificación EMC industrial y ferroviaria
Característica 6	Alimentación redundante con protección de polaridad