



Switch Industrial Administrable / Gigabit con 2 Puertos PoE bt / 2 Puertos PoE af/at / 2 SFP 2.5Gbps / Soporta RS485 / Presupuesto PoE 120W

SKU: SP3006FM-L2 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$4,333.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Puertos PoE 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puertos 1000M/2.5G Gbps SFP <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching Capacity: 18 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 13.4 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>MAC Address Table: 16k <li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Buffer Memory: 2Mbit <li style='margin-bottom: 5px;*>Jumbo Frame: 10kB <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuraciones: (Port Mirroring / Port Isolation / Etc.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cloud <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 56*115*158 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.52 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 44~57V DC Backup: 44~57V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto PoE 120 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: Idle: 8W 100% Traffic Rate with PoE: 128W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C~75°C (-40°F to 167°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10-90 % de humedad relativa sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón: Reset <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin ventiladores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Sensor de Temperatura/Humedad <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Montaje de Pared <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Phoenix Terminal </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos Gigabit PoE RJ45, que proporcionan hasta 90 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos BT PoE 1-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos de enlace ascendente SFP de 2.5G <li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN 802.1Q, QinQ, STP/RSTP/MSTP y G.8032 ERPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad de alta velocidad para aplicaciones con uso intensivo de ancho de banda <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para satisfacer los requisitos de red más exigentes en diversas industrias <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución ideal para operaciones críticas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje flexible, despliegue en cualquier lugar <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite instalaciones tanto en pared como en riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima adaptabilidad en cualquier entorno <li style='margin-bottom: 5px;*>Ahorra tiempo y mano de obra gracias a sus opciones de montaje flexibles </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3> <div style='margin-bottom: 15px;*> </div> <div style='margin-bottom: 15px;*> </div> <div style='margin-bottom: 15px;*> </div> <div style='margin-bottom: 15px;*> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE de hasta 90W en puertos bt para dispositivos de alto consumo
Característica 2	2 puertos SFP 2.5Gbps para enlaces de agregación de alta velocidad
Característica 3	Operación sin ventiladores en temperaturas extremas de -40? a 75?
Característica 4	Gestión avanzada con VLAN, STP, QoS y monitoreo de puertos
Característica 5	Alimentación dual DC 44-57V con respaldo para continuidad operativa
Característica 6	Sensor de temperatura/humedad incluido para monitoreo ambiental

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 03:02