



Switch Industrial Administrable Gigabit con 2 Puertos PoE bt + 6 Puertos PoE af/at o 24 V Pasivo + 2 SFP Gigabit, 240 W

SKU: WI-PCMS310GF-ALIEN-I Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$6,899.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de aplicación típica

Sección de especificaciones

Dimensiones: 165 x 135 x 70 mm

Interfaces: (1-2) 10/100/1000Mbps PoE 802.3bt 60W 48V (3-8) 10/100/1000Mbps (PoE 24/48V ajustable)

(2) SFP Gigabit

(1) Puerto de Consola

(1) Entrada de Alarma

(1) Salida de Alarma

(1) Puerto para Sensor de Temperatura

Ventilador: Fanless

Consumo de Energía: 240 W (Max. con dispositivos PoE conectados) 15 W (Sin salida PoE)

Fuente de alimentación externa: DC3: 12-50V, 10A Max. DC2: 37-57V 8A Max. DC1: 37-57V 8A Max.

Puertos PoE (RJ45): 802.3af/at PoE o 24 V PoE Pasivo

Bandwidth: 20Gbps

Mac Address Table: 8K

Packet Forwarding Rate: 18Mpps

Protection Level: Lightning protection 6KV 6KV ESD Contact discharge

Temperatura de Operación: -40 to 80°C

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

QoS y Capa 2

Soporta 802.1p CoS/DSCP priority 4 colas de prioridades

Capa 2: IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (hasta 8 grupos) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port Isolation

VLAN y Seguridad

Access Control List: L2-L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID

Seguridad: IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius, Guest VLAN SSH v1/v2

Administración y Contenido

Administración: Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring

Contenido del Paquete: PoE Switch Sensor de Temperatura Desatornillador Guáa de usuario/Garantáa

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web CLI SNMP con VLAN avanzada
Característica 2	Protección 6kV contra rayos y descargas ESD
Característica 3	Alarma entrada/salida y sensor de temperatura
Característica 4	Triple entrada DC redundante 12-57V
Característica 5	20 Gbps de ancho de banda sin bloqueo
Característica 6	Tabla MAC 8K con forwarding 18 Mpps