



SKU: IGS-10080MFT Marca: PLANET Categoría: Industrial

DESCRIPCIÓN

[illegible]

inherit;">Administración</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaces de conmutación / administración <p style="margin: 10px 0 10px 30px; color: inherit; font-size: 14px;">- Gestión de conmutadores web</p> <p style="margin: 10px 0 10px 30px; color: inherit; font-size: 14px;">- Gestión remota de Telnet</p> <p style="margin: 10px 0 10px 30px; color: inherit; font-size: 14px;">- Gestión de conmutadores SNMP v1, v2c y v3</p> <p style="margin: 10px 0 10px 30px; color: inherit; font-size: 14px;">- Acceso seguro SSH / SSL</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuatro grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) <p style="margin: 10px 0 10px 30px; color: inherit; font-size: 14px;">- Gestión de direcciones IP / NTP / DNS IPv6</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cliente TFTP (Trivial File Transfer Protocol) integrado <li style="margin-bottom: 5px;">BOOTP y DHCP para la asignación de direcciones IP <li style="margin-bottom: 5px;">Carga / descarga de firmware a través de HTTP / TFTP <li style="margin-bottom: 5px;">Relé DHCP <li style="margin-bottom: 5px;">Opción DHCP 82 <li style="margin-bottom: 5px;">Control de niveles de privilegios de usuario <li style="margin-bottom: 5px;">NTP (Protocolo de tiempo de red) <li style="margin-bottom: 5px;">PTP (Protocolo de tiempo de precisión) <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolo Link Layer Discovery Protocol (LLDP) <li style="margin-bottom: 5px;">La tecnología de diagnóstico de cables proporciona el mecanismo para detectar e informar posibles problemas de cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Botón de reinicio para reiniciar el sistema o restablecer los valores predeterminados de fábrica <li style="margin-bottom: 5px;">PLANET Smart Discovery Utility para la gestión de despliegues </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación extrema -40°C a 75°C sin ventiladores
Característica 2	Alimentación redundante para máxima disponibilidad
Característica 3	Backhaul 2.5G SFP para redes de largo alcance
Característica 4	Compatible Modbus TCP e IEEE 1588v2 PTP
Característica 5	Gestión completa IPv6/IPv4 dual stack
Característica 6	Carcasa metálica IP30 para entornos industriales