



Switch Industrial Administrable PoE+ / 8 Puertos Gigabit PoE+ (4x90W + 4x30W) / 4 Puertos SFP / 300W Total / 300 m Alcance / -40°C a 75°C / 984 pies de Distancia

SKU: DS-3T1512HP-SI-8P4F Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$4,983.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;'>Switch Industrial Administrable PoE+ de 12 Puertos</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Switch industrial de nivel profesional diseñado para despliegues de videovigilancia y redes críticas en entornos adversos. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ distribuidos en dos grupos de potencia: 4 puertos de alto rendimiento con hasta 90 W para dispositivos PoE++ (802.3bt) como cámaras PTZ de alto consumo, y 4 puertos estándar de 30 W (802.3af/at). La arquitectura incluye 4 puertos SFP para uplink de fibra óptica, extendiendo la conectividad a larga distancia. Su diseño robusto permite operación continua en temperaturas extremas de -40°C a 75°C, mientras que el modo extendido alcanza 300 metros (984 pies) para instalaciones en grandes extensiones. La optimización de búfer garantiza transmisión de video sin interrupciones, y la gestión web accesible desde la dirección IP 192.168.1.64 facilita la administración remota del dispositivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Gestión web integrada vía dirección IP 192.168.1.64Administración compatible con plataforma Hik-Partner Pro para activación simplificadaOptimización de búfer dedicada para transmisión de video en tiempo realMonitoreo y control de datos en puertos prioritarios de la redModo extendido de alcance hasta 300 metros (984 pies)Tasa de reenvío de paquetes de 41.66 Mpps para alto rendimiento<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Puertos 1-4: Gigabit PoE++ 802.3af/at/bt, hasta 90 W</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Puertos 5-8: Gigabit PoE+ 802.3af/at, hasta 30 W</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Puertos 9-12: Gigabit SFP (fibra óptica)</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Velocidad: 10/100/1000 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Potencia y Alimentación</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Capacidad PoE total: 300 W</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 48 a 57 VCD</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Corriente máxima: 7.5 A</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Fuente de alimentación: No incluida</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Modelos recomendados: NDR-120-48, NDR-240-48, NDR-480-48</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Tasa de reenvío: 41.66 Mpps</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Alcance modo extendido: 300 m (984 pies)</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Optimización: Búfer para video</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Temperatura operación: -40°C a 75°C</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Clasificación: Industrial</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Administración</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Interfaz web: IP 192.168.1.64</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Plataforma: Compatible con Hik-Partner Pro</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0;'>Funciones: Monitoreo y control de puertos</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0;'>Nota Importante</h4><p style='color: inherit; margin: 0;'>Este switch requiere fuente de alimentación externa de 48-57 VCD con capacidad mínima de 7.5 A. Se recomienda utilizar modelos de fuente industrial de la serie NDR para garantizar operación estable en condiciones de carga PoE máxima.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web integrada vía IP para configuración remota
Característica 2	Optimización de búfer para transmisión de video sin pérdidas
Característica 3	Monitoreo y control de datos en puertos críticos de red
Característica 4	Compatibilidad con Hik-Partner Pro para activación en 3 pasos
Característica 5	Soporte PoE++ 802.3bt en puertos 1-4 hasta 90 W por puerto
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 75°C para entornos industriales

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 12:43