



Switch Industrial administrable PoE, puerto 1-2 PoE 24/48. puertos 3-8 puertos 802.3 af/at/bt, hasta 60 W

SKU: WIPMS312GFIV2 Marca: WI-TEK Categoría: Industrial

\$5,553.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Switch PoE industrial PoE mixto 24V/48V</h3> <p style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El conmutador PoE industrial mixto de 24V/48V de Wi-Tek está diseñado para proporcionar una solución de red de transporte para el mercado WISP.</p> <p style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los productos están diseñados para identificar automáticamente los diferentes requisitos de suministro de energía, compatible con todos los dispositivos de energía. Dispositivos, una inversión de una sola vez para satisfacer diversos requisitos de negocio.</p> <p style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los productos están diseñados para una instalación instalación, admiten el montaje en pared y en rail DIN, CPU de grado industrial, fuente de alimentación redundante, soportan la operación en ambientes difíciles, para asegurar la operación estable del proyecto.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPMS312GFIV2/205845-20220711165036_17397.jpeg' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Función Smart PoE Watchdog en un Switch</h3> <p style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Plug and play, sin configuración. Detecta automáticamente y reinicia la cámara IP, esto si se pierde conectividad con la cámara.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPMS312GFIV2/205845-20220711165052_62794.jpeg' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 200 x 140 x 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: 8 Puertos 10/100/1000 Mbps, 4 SFP <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilación: Ventiladores <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: Fuente 1 (Principal): 37-57 Vcc, Fuente 2 (Respaldo): 37-57 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE (RJ45): Puertos: 1-2 > 24V Pavisio/48V 802.3 af/at, Puertos: 3-4 > 802.3 af/at/bt 60W, Puertos: 5-8 > 802.3 af/at, End-Span 30W <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandwidth: 24 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Mac Address Table: 8K <li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 17.86 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: Lightning protection 8KV, Standard: IEC6000-4-5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 a 80° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de Transmisión: Store-And-Forward <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Avanzadas: Spanning Tree, VLAN, QoS, IGMP, Control de Acceso </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: Switch Industrial PoE, Sensor de temperatura, Guía de Usuario, Garantía </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación extrema -40°C a 80°C sin interrupciones
Característica 2	PoE mixto 24V/48V en puertos 1-2 para dispositivos legacy
Característica 3	802.3af/at/bt hasta 60W en puertos 3-8
Característica 4	Protección contra rayos 8kV IEC61000-4-5
Característica 5	Smart PoE watchdog plug-and-play sin configuración
Característica 6	CPU industrial con fuente de alimentación redundante