



Switch Industrial Administrado / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP / 56 Gbps / IP30 / Rack Mount / PROFINET Opcional

SKU: SWM281 Marca: TELTONIKA Categoría: Switches

\$5,473.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch industrial administrable de Capa 2+ con 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP para fibra óptica. Ofrece un ancho de banda no bloqueante de 56 Gbps, soportando enrutamiento dinámico mediante BGP, OSPF, RIP y EIGRP para implementaciones de red escalables. Incluye gestión remota a través de RMS con actualizaciones OTA, reduciendo la necesidad de intervenciones presenciales. Su diseño con grado de protección IP30 y formato rack mount lo hace apto para entornos industriales exigentes. El switch integra mecanismos de seguridad avanzados como autenticación 802.1X, RADIUS, TACACS+, bloqueo por IP y filtrado de direcciones MAC.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps4 puertos SFP para fibra ópticaAncho de banda no bloqueante de 56 GbpsSoporte IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3azAuto MDI/MDIX en puertos EthernetCapa 2 y Capa 3 administrableEnrutamiento BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRPSoporte PROFINET opcional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Seguridad, Gestión y Servicios</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad PAM (preshared key)RADIUS y TACACS+Bloqueo por IP e intentos de loginFiltrado de direcciones MAC802.1X autenticación basada en puertoEthernet/IPSNMP v2 y v3LLDPQoS con prioridad de puerto, DSCP, 802.1pGestión remota vía RMSActualización OTA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP30Formato: Rack MountConsumo máximo: 20 WVoltaje de entrada: 100-240 VAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento dinámico BGP, OSPF, RIP y EIGRP integrado
Característica 2	Gestión remota RMS con actualización OTA sin intervención local
Característica 3	Seguridad RADIUS, TACACS+, 802.1X y filtrado MAC por puerto
Característica 4	Auto MDI/MDIX en 24 puertos para despliegue plug-and-play
Característica 5	QoS con prioridad de puerto, DSCP y 802.1p para tráfico crítico
Característica 6	Consumo máximo 20 W con fuente universal 100-240 VAC